


DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉES C.Scan O

Gamme de détecteurs
collectifs C.Scan

Article	Description
<p>640 000 008</p>  <p>Chambre optique de dernière génération</p> <p>Grille anti-insectes conçue pour une protection maximum contre les insectes tout en permettant une pénétration maximum des aérosols</p> <p>Sensibilité constante quelle que soit la direction des aérosols.</p> <p>PH312811.JPG</p>	<p>Certification</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifié sous le numéro LO44A selon la norme européenne de référence EN 54/7 <p>Caractéristiques techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur : blanc cassé RAL 9016 Matière : ABS Hauteur (détecteur + socle C.Scan) : 41 mm Hauteur détecteur : 33 mm Diamètre : 102 mm Poids : 77 g Indice de protection : IP 40 avec socle C.Scan (montage au plafond) Section maximum dans les bornes du socle : 1,5 mm² Plage de tension d'alimentation : 16 V à 28V Courant de veille (sous 24 V) : 70 µA Courant de dérangement (sous 24 V) : 10 +/- 2 mA Courant d'alarme (sous 24 V) : 28 +/- 4 mA Sensibilité : 4,3 %/m Gamme de température : <ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement : -25 °C, +70 °C Stockage : -30 °C, +70 °C Humidité relative maximum : 95 % sans condensation <p>Signalisations</p> <ul style="list-style-type: none"> Alarme : rouge fixe Dérangement : jaune fixe <p>Performances</p> <p>Le détecteur C.Scan O met en oeuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> une technologie avancée de capteur optique qui permet d'une part d'augmenter les performances et d'autre part de limiter les conséquences de l'empoussièrement et de l'encrassement un traitement numérique du signal par circuit ASIC pour garantir sensibilité et stabilité. <p>Test fonctionnel</p> <ul style="list-style-type: none"> Outil Chubb test Aérosol pour bol test éventuellement avec le bol test détecteur de fumées

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Socle C.Scan	640 000 011	CS/04/60-01
Indicateur d'action visuel standard IA 2000	444 000 026	CS/04/26-01
Indicateur d'action visuel et sonore IA 2000-B	444 000 027	CS/04/27-01
Indicateur d'action visuel encastré IA 011	444 000 015	CS/04/30-01
Indicateur d'action visuel étanche IA 013	444 000 025	CS/04/25-01
Matériel compatible	Code article	Fiche technique
Collerette d'encastrement CES3	440 190 003	CS/04/16-01
Boîtier de montage en saillie BMS3+	440 190 008	CS/04/16-01
Grille de protection mécanique	440 100 095	CS/04/16-01
Protection anti-vandalisme	440 100 096	CS/04/16-01
Support détecteur faux plancher	2716 006	CS/04/16-01
Détecteur de gaine DG13	440 100 093	CS/04/12-01
Embase anti-ruissellement SS Socle	440 100 201	CS/04/16-01
Obturbateur de socle	2711 290	CS/04/16-01