

DÉCLENCHEUR MANUEL

DM WG 2001/SG/C/F

Gamme de déclencheurs
manuels pour UCGIS

Article

427 200 215
DM WG 2001/SG/C/F



PH345611.JPG

Description

Fonctions

- Permet une commande locale de déverrouillage d'issue de secours
- Possibilité de test par clé plastique sans avoir à ouvrir le boîtier

Textes de référence


- Matériel non certifiable

Mise en oeuvre

- Montage en saillie

Equipement

- Contact sec (30 VDC – 3A)



- Membrane déformable
- Couvercle de protection pouvant être plombé par un collier Rilsan
- Si nécessaire, il peut être équipé sur site d'un verre à briser à la place de la membrane déformable

Caractéristiques techniques

- Dimensions :
 - 87 x 87 x 52 mm (H x L x P) sans capot
 - 103 x 91 x 56 mm (H x L x P) avec capot
- Matière : Noryl
- Couleur : vert
- Poids : 175 g
- Température de fonctionnement : -30 °C, +70 °C
- Degré de protection IP24
- Raccordement par câble de section jusqu'à 1.5 mm²

Matériel associé	Code article	Fiche technique
5 verres de rechange	427 630 095	-
Capot BG double action (nouveau)	427 300 910	-
Membrane déformable (nouveau)	427 300 909	-
5 colliers Rilsan (pour capot)	427 630 097	-