

Article	Description
<p><b>680 000 083</b> <i>NIC709-USB100</i></p> 	<p><b>➤ Fonctions</b></p> <p>Carte interface de communication Lon permettant de relier en USB un PC sur un réseau Lon Resonance ou Lon Activa.</p> <p>Le boîtier dispose de :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 connecteur USB 2.0.</li><li>• 1 voie Lon FTT (<i>FT-10A chez Echelon</i>) sur bornier à vis débrochable.</li></ul> <p><b>➤ Certification</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inclus dans le cadre de la marque NF.</li></ul> <p><b>➤ Mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sur le port USB d'un ordinateur.</li></ul> <p><b>➤ Caractéristiques techniques</b></p> <p><i>Mécaniques</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensions (L x l x H) : 120 x 70 x 23 mm.</li></ul> <p><i>Électriques</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentation via le port USB</li><li>• Consommation maximum : 130 mA.</li></ul> <p><i>Environnement</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fonctionnement : 0 °C à +50 °C.</li><li>• Humidité ambiante admissible : &lt; 90 % à 50 °C (<i>sans condensation</i>).</li><li>• Indice de protection : IP40, IP20 (<i>pour les connecteurs</i>).</li></ul>