


Article	Description
<p>640 000 001 C.Scan+ I</p>  <p>Double chambre en matériau antistatique pour une protection accrue contre l'empoussièrement</p> <p>Grille anti-insectes conçue pour une protection maximum contre les insectes tout en permettant une pénétration maximum des aérosols</p> <p>Sensibilité constante quelle que soit la direction des aérosols.</p>	<p>■ <b>Certification</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifié sous le N° E4 058 selon les normes européennes de référence EN 54/7 et EN 54/9.</li> </ul> <p>■ <b>Caractéristiques techniques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur : blanc cassé RAL 9010.</li> <li>• Matière : ABS.</li> <li>• Hauteur (détecteur + socle C.Scan+) : 43 mm.</li> <li>• Hauteur détecteur : 35 mm.</li> <li>• Diamètre : 102 mm.</li> <li>• Poids : 160 g.</li> <li>• Radio élément : Americium 241, activité 25 K bq, conforme OCDE.</li> <li>• Indice de protection : <ul style="list-style-type: none"> <li>- IP 40 avec socle C.Scan+,</li> <li>- IP 42 avec embase anti ruissellement. (montage au plafond)</li> </ul> </li> <li>• Section maximum dans les bornes du socle : 1,5 mm².</li> <li>• Plage de tension d'alimentation : 8 V à 30 V.</li> <li>• Courant de veille (sous 24 V) : 140 µA.</li> <li>• Courant de dérangement (sous 24 V) : 11 +/- 2 mA.</li> <li>• Courant d'alarme : 25 +/- 3 mA.</li> <li>• Sensibilité : Y = 0,9.</li> <li>• Gamme de température : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement : -10 °C, +50 °C,</li> <li>- Stockage : -20 °C, +60 °C.</li> </ul> </li> <li>• Humidité relative maximum : 90 % à 40 °C.</li> </ul> <p>■ <b>Signalisations</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarme : rouge fixe.</li> </ul> <p>■ <b>Performances</b></p> <p>Le détecteur C.Scan+ I met en œuvre une double chambre pour garantir stabilité et sensibilité.</p> <p>■ <b>Test fonctionnel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aérosol pour bol test éventuellement avec le bol test détecteur de fumées.</li> </ul>

Matériel associé	Code article	Fiche technique
Socle C.Scan+	640 000 006	CS/04/55-01
Socle haut S3/C.Scan+	440 100 035	CAT-130
Indicateur d'action visuel standard IA 2000	444 000 026	CS/04/26-01
Indicateur d'action visuel et sonore IA 2000-B	444 000 027	CS/04/27-01
Indicateur d'action visuel encastré IA 011	444 000 015	CS/04/30-01
Indicateur d'action visuel étanche IA 013	444 000 025	CS/04/25-01
Matériel compatible	Code article	Fiche technique
Collerette d'encastrement CES3	440 190 003	CS/04/16-01
Boîtier de montage en saillie BMS3	440 190 002	CS/04/16-01
Grille de protection mécanique	440 100 095	CS/04/16-01
Protection anti-vandalisme	440 100 096	CS/04/16-01
Support détecteur faux plancher	2716006	CS/04/16-01
Détecteur de gaine DG13	440 100 093	CS/04/12-01
Embase anti-ruissellement	440 100 201	CS/04/16-01
Obturbateur de socle	2711290	CS/04/16-01