

**De :** GP FS CHUBB Flash-Infos Produits & Réglementation  
**Objet :** Flash-Infos - Produits & Réglementation - FLA-24-04 - Détection - Détecteur de flamme IRY2 double IR  
**Date :** mardi 2 avril 2024 19:15:32  
**Pièces jointes :** image010.png, image026.png, image027.png, image028.png, image031.png, image032.png, image033.png, image007.png, image008.png, image001.png, image014.png, image003.png, image012.png, image013.png

# Flash-Infos

## Service Produits & Réglementation

**Thème :** Détection

**Objet :** DéTECTEUR DE FLAMME IRY2 DOUBLE IR

**De :** Xavier Savonnet

**Date :** 02/04/2024

**N° FI :** FLA-24-04



Ce Flash-Infos fait l'objet d'une enquête pour recueillir votre niveau de satisfaction au travers de 2 questions afin d'améliorer nos supports et communications futures.

*On compte sur vous !*

[Lien vers l'enquête](#)

**Version PDF du Flash-Infos : [FLA-24-04](#)**

**Retrouvez l'ensemble des Flash-Infos via ce [lien](#)** (Lien non fonctionnel avec EDGE)

*Les liens présents dans le Flash-Infos peuvent ne pas être fonctionnels sur les iPhone d'entreprise car ces derniers n'ont pas accès au réseau intranet.*

### Nouveau détecteur de flamme double infrarouge IRY2

- Nous vous annonçons la mise au tarif d'un détecteur de flamme **double IR**, IRY2 (640000164) associé à la gamme INFLUENCE et à UTI.COM RESONANCE.
- Le détecteur IRY2 est à installer en zone sûre (non ATEX) et est destiné à la majorité des applications standards en intérieur pour la surveillance de locaux contenant des liquides inflammables.
- Le détecteur IRY2 analyse le rayonnement infrarouge émis par les flammes d'un foyer. Il utilise des capteurs IR sensibles aux variations d'énergie pour 2 longueurs d'onde IR proches l'une de l'autre. La combinaison des 2 capteurs permet de mesurer la présence exclusive du CO<sub>2</sub> émis par un foyer.

640000164  
IRY2



L'IRY2 possède une sensibilité de classe 2 selon la EN 54-10, à savoir, la détection d'un foyer de n-heptane de 330 x 330 mm ou d'alcool dénaturé de 500 x 500 mm à 17 m de portée dans tout le cône de vision de 60°. Il est raccordable uniquement sur des lignes collectives UAC LON et UES générale (non compatible ICF+).

- Son essai fonctionnel peut être effectué avec un aimant.
  - Il doit être équipé de son socle (640000165) et peut être pourvu d'un indicateur d'action (640000166) et d'un porte étiquette (640000167).

## Associativité

Centrale	Raccordable sur carte	Nombre de détecteur IRY 2 par ligne	Nombre d'indicateur d'action
UTI.COM	UAC 16	1	1
INFLUENCE-I INITIUM-I	UES GENERALE	1	Pas d'IA

## Tarifs

- I-SALES

Code	Libellé	07	IN	TP
640000164	IRY2	582,65 €	1100,00 €	2205,00 €
640000165	SOCLE IRY2	5,91 €	15,00 €	31,50 €
640000166	IND05	5,58 €	14,00 €	22,05 €
640000167	PORTE ETIQUETTE	2,23 €	8,00 €	12,60 €

- ## ■ |DE/OCW

Code	Libellé	Tarif plancher	Tarif de référence
428640000164	IRY2	624,37 €	2205,00 €
428640000165	SOCLE IRY2	6,33 €	31,50 €
428640000166	IND05	5,97 €	22,05 €
428640000167	PORTE ETIQUETTE	2,39 €	12,60 €

Ces articles sont disponibles et en stock.

## Documentation

Laurence Fabre

Extincteur, RIA, colonne et poteau d'incendie, défibrillateur, plan, divers équipements de sécurité



## Mustapha Nachede

- Extinction automatique à gaz, eau ou poudre
- Extinction par brouillard d'eau



# Julien Eudeline

ARI, Détection gaz, Risques spéciaux



Xavier Savonnet

## Détection incendie, DAAF Equipement d'alarme (Type 4, PPMS BAAS, BAAL)



## Delphine Chaffardon

## Offre de services



**Yannick Thiefin**

## Conseil et formation, Support réglementation



## Chefs produits - Qui fait

PDF Lien



CHEFS PRODUITS  
SULFATE SULFIDE

**QUI FAIT QUOI ?**

