

FICHE CATALOGUE

ACCESSOIRES PANCARTE LUMINEUSE

Article	Description
<p>98314000</p> <p>Pancarte lumineuse</p> <p>2 lignes V2</p>	<div></div> <div></div>
	<p>■ Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none">La pancarte lumineuse est bi-tension (24 / 48 V) :<ul style="list-style-type: none">Elle peut être utilisée en 24 V ou en 48 V lorsqu'elle est raccordée à un CMSI afin de gérer les entrées / sorties de parking.Elle doit être alimentée en 24 V (48 V interdit) lorsqu'elle est raccordée à un DECT en tant que dispositif visuel électrique d'extinction (conforme à la circulaire AMI 09-09 éditée par le CNPP).La pancarte lumineuse doit être équipée d'une des deux faces avant, permettant de définir sa fonctionnalité :<ul style="list-style-type: none">Face avant "ÉVACUATION IMMÉDIATE" (code 98310120),Face avant "ENTREE INTERDITE" (code 98310121). <p>Si nécessaire, elle peut être implantée dans un kit coffret étanche pour pancarte lumineuse (code 98313000) permettant d'obtenir un degré IP55.</p> <p>■ Caractéristiques techniques</p> <p>Mécaniques</p> <p>PANCARTE LUMINEUSE</p> <ul style="list-style-type: none">Encombrement : 318 x 200 x 53 mm.Poids : < 1,8 kg.Boîtier en tôle peinte.Couleur : RAL 7040.Indice de Protection : IP30. <p>KIT COFFRET ÉTANCHE POUR LA PANCARTE</p> <ul style="list-style-type: none">Encombrement : 360 x 254 x 111 mm.Poids : < 1,6 kg.Boîtier : polycarbonate.Couleur : gris.Indice de Protection : IP55. <p>Électriques</p> <ul style="list-style-type: none">Plage d'alimentation : 24 V nominal (18 - 30 V) / 48 V nominal (18 - 59 V).Consommation :<ul style="list-style-type: none">nulle en veille,30 mA sous 24 V ou 48 V,Puissance max. consommée < 2 W. <p>Fonctionnelles</p> <ul style="list-style-type: none">Dispositif d'éclairage clignotant.Fréquence de clignotement comprise entre 0,5 Hz et 2 Hz.Visible et lisible à une distance de 10 m pour un éclairage ambiant de 200 lux. <p>Température de fonctionnement</p> <ul style="list-style-type: none">De -10 °C à +55 °C. <p>■ Montage et raccordement</p> <p>Montage</p> <ul style="list-style-type: none">Fixation des pancartes en 4 points de diamètre 5 mm.