

Article



K748

DAACO 10 LLDCO



640 000 136

DAACO 10 LLDCO



Description

Fonctions

- Le DAACO 10LLDCO est doté d'une alarme qui signale la présence de niveaux dangereux de monoxyde de carbone (CO) dans une habitation.
- L'alarme est déclenchée lorsque la concentration de monoxyde de carbone dans l'air dépasse un seuil déterminé pendant un certain temps.

Concentration de CO (en ppm)	Délais avant l'alarme
50	60 - 90 minutes
100	10 - 40 minutes
300	Doit déclencher l'alarme en moins de 3 minutes

Norme de référence

EN 50291-1 : 2010.

Caractéristiques techniques

- Capteur électrochimique.
- Affichage numérique qui signale les niveaux de concentration de monoxyde de carbone et mémorise les pics détectés les plus élevés.
- Bouton test permettant de vérifier le bon fonctionnement.
- Puissante alarme de 85 dB.
- Émission d'un signal sonore et visuel lorsque le détecteur atteint sa fin de vie et est à remplacer.
- Installation facile avec support de montage fourni.
- Dimensions (L x l x P) : 11,6 x 7,2 x 4 cm.
- Poids : 140 g.
- Gamme de température : 0 °C à +40 °C.
- Alimentation : pile lithium scellée de 10 ans.
- Durée de vie du capteur : 10 ans.
- Garantie produit : 10 ans.

Plus produit

- Pile lithium scellée d'une durée de vie de 10 ans.
- Nouvelle technologie de capteur de monoxyde de carbone qui permet de disposer d'une durée de vie de 10 ans, ce qui est significativement plus important que ce que propose la concurrence qui est en moyenne de 7 ans. Ceci permet de garantir le détecteur pour 10 ans.
- Afficheur numérique.

Implantation du détecteur

Emplacements recommandés	Emplacements non recommandés
Installez le détecteur à une distance de plus 2 m des appareils à combustion et idéalement de 4 m maximum.	N'installez pas à une distance de moins de 2 m des appareils à combustion.
Éloignez-le des portes et des fenêtres en raison des courants d'air.	N'installez pas sur un mur avec des obstacles à proximité (par ex. derrière des rideaux, des étagères ou des meubles).
Installez le détecteur à un endroit où l'alarme peut être entendue depuis toutes les chambres. Si l'appareil de chauffage est dans la chambre, installez un détecteur supplémentaire dans la chambre.	Ne placez pas dans les endroits poussiéreux, sales ou gras (par ex. garages ou ateliers).
Si vous l'installez sur un mur, placez-le au niveau ds yeux (env. 1,50 m) et au moins à 30 cm des murs attenants au plafond.	Si vous l'installez sur un mur, ne le placez pas à moins de 30 cm du plafond car c'est un espace sans circulation d'air.
Si vous posez le détecteur sur un meuble, mettez-le à 1 m maximum du sol (pour éviter de l'endommager si vous le heurtez pas accident).	Évitez les lieux humides (salle de bain), froids (< 0 °C) ou chauds (> 40 °C) et éloignez des évier.

Installer un détecteur de monoxyde de carbone au moins à chaque niveau de l'habitation.

Installation

Appliquer les instructions de la notice de montage jointe avec chacun des détecteurs.

Utilisation

Appliquer les instructions de la notice d'utilisation jointe avec chacun des détecteurs.

Nota :

- Le détecteur est équipé d'une voyant vert qui clignote toutes les 30 secondes pour indiquer un fonctionnement normal.
- Le détecteur doit être testé chaque semaine à l'aide du bouton Test. L'alarme du détecteur émettra un bip suivi de 4 impulsions sonores, suivies d'une courte pause, puis 4 impulsions supplémentaires, pour finir par un seul bip. Cela confirme que le détecteur est sous tension et qu'il fonctionne.