

Article	Description
<p>690 100 010 <i>Valise Test I.Scan Europe</i></p>  <p>PHA354811.JPG</p>	<p>Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none">• La Valise Test I.Scan Europe permet de tester des lignes adressées I.Scan de la gamme Résonance.• Elle dispose de :<ul style="list-style-type: none">- 1 logiciel de test I.Scan,- 1 carte UAI 2 bus I.Scan- 1 alimentation Résonance 24V (40W) avec 2 batteries 12V-4Ah.• Elle est équipée de :<ul style="list-style-type: none">- 1 voyant vert (sous tension),- 1 interrupteur (marche/arrêt),- 1 entrée secteur,- 1 connecteur RS232 pour le PC. <p>Mise en oeuvre</p> <ul style="list-style-type: none">• Livrée dans une valise métallique de type "Flight case".• Cordon secteur + adaptateur pour Royaume Uni.• Sangle de transport intégrée. <p>Caractéristiques techniques</p> <p><i>Mécaniques</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Dimension (L x h x P) : 367 x 290 x 145 mm.• Poids : < 10 kg.• Couleur : Grise. <p><i>Électriques</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Tension d'alimentation : 24 V (via alimentation Résonance 40W).• Autonomie : > 12 heures. <p><i>Environnement</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement : +5 à +50 °C.• Stockage : -10 à +60 °C.• Humidité ambiante admissible : <95% HR à 50 °C (humidité relative sans condensation).