


Article	Description
<p>P76000021</p> <p>Carte 2F directe CAN</p> 	<p>■ Fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gère l'Unité de Signalisation (US) et l'Unité de Commande Manuelle Centralisée (UCMC) de 2 fonctions de mise en sécurité à rupture et sans contrôle de position. • Fonctions mises en œuvre : <ul style="list-style-type: none"> - Compartimentage, - Désenfumage, - En conformité avec la NF S 61-930 "la mise en œuvre des fonctions ci-dessus peut nécessiter l'émission d'ordre à destination d'autres équipements techniques ou d'exploitation du bâtiment (ou de l'établissement). Par exemple : le non arrêt des cabines d'ascenseurs à l'étage ou le compartiment sinistré, dans le cadre de la fonction compartimentage." • On ne peut avoir qu'une seule 2F directe CAN par centrale. • Le raccordement s'effectue sur la carte UES générale. <p>■ Certification</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclus dans la certification d'INfluence-I et d'INitium-I. <p>■ Mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans un des coffrets de la gamme IN. • En baie sur le module extension baie face avant IN. • Occupe ¼ largeur sur un bandeau face avant. <p>■ Caractéristiques techniques</p> <p>Mécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format (L x H) : 115 x 160 mm. <p>Électrique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Communication sur le bus CAN. • Alimentation : 24 VDC.



S'assurer qu'il y a une carte US alim CMSI 1 ZA CAN (réf. : PCE70002) dans l'ECS/CMSI.