




Article	Description
<p>640000075</p> <p>I.Scan+ T 58 ICC (blanc cassé - RAL 9001)</p> 	<p>■ Certification</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifié sous le N° E2 102 selon les normes européennes de référence EN 54/5 et EN 54/17. <p>■ Caractéristiques techniques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matière : ABS. • Hauteur (détecteur + socle I.Scan+) : 61 mm. • Hauteur (détecteur + socle bas I.Scan) : 56 mm. • Hauteur détecteur : 48 mm. • Diamètre : 102 mm. • Poids : 88 g. • Indice de protection : <ul style="list-style-type: none"> - IP 20 avec socles I.Scan+, - IP 23 avec embase anti ruissellement, (montage au plafond). • Section maximum dans les bornes du socle : 2,5 mm². • Plage de tension d'alimentation : 15 V à 28 V. • Double isolateur de court-circuit intégré. • Indicateur d'action intégré visible à 180°, peut être contrôlé séparément de la sortie indicateur d'action. <p>■ Performances</p> <p>Le détecteur I.Scan+ T 58 ICC met en œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un capteur thermique de précision (CTN), • Un traitement numérique du signal par circuit ASIC, pour garantir sensibilité et stabilité. <p>■ Test fonctionnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bol test détecteur thermique. • Testifire.
<p>640000075 BK</p> <p>I.Scan+ T 58 ICC noir (RAL 9011)</p> 	
<p>640000075 WH</p> <p>I.Scan+ T 58 ICC blanc (RAL 9003)</p> 	

■ Extrait de la EN 54/5 (Édition 2001)

Vitesse d'élévation de température (°C/min)	Temps de réponse mesuré depuis une température initiale de 25 °C	
	Limite basse	Limite haute
1	29 min 0 s	40 min 20 s
3	9 min 40 s	13 min 40 s
5	5 min 48 s	8 min 20 s
10	2 min 54 s	4 min 20 s
20	1 min 27 s	2 min 20 s
30	58 s	1 min 40 s

Matériel associé (disponible en blanc cassé, noir et blanc)	Code article	Fiche technique
Socle I.Scan+ blanc cassé	640000079	CS/04/75-02
Socle I.Scan+ noir	640000079 BK	CS/04/75-02
Socle I.Scan+ blanc	640000079 WH	CS/04/75-02
Matériel associé	Code article	Fiche technique
Indicateur d'action visuel standard IA 2000	444000026	CS/04/26-01
Indicateur d'action visuel et sonore IA 2000-B	444000027	CS/04/27-01
Indicateur d'action visuel encastré IA 011	444000015	CS/04/30-01
Indicateur d'action visuel étanche IA 013	444000025	CS/04/25-01
Matériel compatible	Code article	Fiche technique
Collerette d'encastrement CES3+	440190009	CS/04/16-01
Boîtier de montage en saillie BMS3 +	440190008	CS/04/16-01
Grille de protection détecteur	440100095	CS/04/16-01
Grille protection anti-vandalisme	440100096	CS/04/16-01
Embase anti-ruissellement SS socle +	440100250	CS/04/16-01
Support détecteur faux plancher	2716006	CS/04/16-01
Obturbateur de socle	2711290	CS/04/16-01