



VdS Schadenverhütung GmbH • Amsterdamer Straße 172-174 • D-50735 Köln

Notifizierte Zertifizierungsstelle für Bauprodukte • Kenn-Nummer 0786

Notified Certification Body for Construction Products • Registration No. 0786

EG-Konformitätszertifikat EC-Certificate of Conformity

0786 – CPD - 20992

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

**Energieversorgung
01-EP02-02E**

**Power Supply Equipment
01-EP02-02E**

(Produktmerkmale siehe Anlage 1)

(Product parameters see appendix 1)

in Verkehr gebracht durch

placed on the market by

**Xtralix (UK) Ltd
Vision House, Focus 31, Mark Road
GB Hemel Hempstead, Herts HP2 7BW**

und erzeugt im Herstellwerk

and produced in the factory

XT0216

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen wird und dass die notifizierte Stelle VdS Schadenverhütung GmbH eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm(en)

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body VdS Schadenverhütung GmbH has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the Annex ZA of the standard

EN 54-4: 1997 + A1: 2002 + A2: 2006

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 24.03.2011 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on 24.03.2011 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Köln, 24.03.2011

(i.V. Hesels)

**Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body**



**Anlage 1 (Seite 1/2) zu EG-Konformitätszertifikat
Annex 1 (Page 1/2) to EC-Certificate of Conformity**

0786 – CPD – 20992

24.03.2011

Produktmerkmale / product parameters

Energieversorgungseinrichtungen zur Verwendung in Brandmeldeanlagen

Ausführung:
01-EP02-02E

Technische Daten:

Typ	01-EP02-02E
Netzspannung	230 VAC +10% -15%,
Ausgangsspannung	(19,5 ... 30,0) V _{DC}
I _{max a}	2,0 A
I _{max b}	2,0 A
I _{min}	12 mA
R _{imax}	600 mΩ
Anschließbare Akkukapazität	38 Ah

Anwendungsbereich:

Unterbrechungsfreie Energieversorgung nachfolgender Ansaugrauchmeldertypen

ICAM IFT-P, ICAM IFT-1, ICAM IFT-4, ICAM IFT-6, ICAM IFT-8, ICAM IFT-8-C, ICAM IFT-15, ICAM IFT-15-C

VFT-8, VFT-8-C, VFT-15, VFT15-C

Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

**Anlage 1 (Seite 2/2) zu EG-Konformitätszertifikat
Annex 1 (Page 2/2) to EC-Certificate of Conformity**

0786 – CPD – 20992

24.03.2011

Produktmerkmale / product parameters

Power supply equipment for use in fire detection and fire alarm systems

Realisation:

01-EP02-02E

Technical specifications:

Type	01-EP02-02E
Line voltage	230 V _{AC} +10% -15%,
Output voltage	(19,5 ... 30,0) V _{DC}
I _{max a}	2,0 A
I _{max b}	2,0 A
I _{min}	12 mA
R _{imax}	600 mΩ
Connectable battery capacity	38 Ah

Scope:

Uninterruptable power supply of the following aspirating smoke detector types

ICAM IFT-P, ICAM IFT-1, ICAM IFT-4, ICAM IFT-6, ICAM IFT-8, ICAM IFT-8-C, ICAM IFT-15, ICAM IFT-15-C

VFT-8, VFT-8-C, VFT-15, VFT15-C

Manufacturer's operating guide shall be considered.
