

0.1. Afficher la lettre A

Une seule lettre, dans la toute première case de l'écran.

1. Ce qu'il faut comprendre

Les lettres sont **déjà dessinées** dans le programme : c'est la police, chargée au démarrage. Il suffit de dire laquelle afficher, et où.

`texte(0, 0, "A")` écrit **A** dans la case de la colonne **0**, ligne **0** : celle en haut à gauche. L'écran fait 20 colonnes (0 à 19) sur 18 lignes (0 à 17).

La ligne est écrite **avant** la boucle : on n'écrit le A qu'une fois, et il reste affiché.

2. Le programme, morceau par morceau


Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1285 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    texte(0, 0, "A");    // colonne 0, ligne 0 : la case en haut à gauche  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un A, tout en haut à gauche de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A est dans la case (0, 0)

✓ la case d'à côté est vide

Ensuite : **0.1.1. Afficher la lettre A — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++