

0.1.1. Afficher la lettre A — de base, ailleurs

Le même A qu'au 0.1, mais au milieu de l'écran : `texte(10, 8, "A")`.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.1, avec un seul changement : la **place** du A. Il n'est plus en (0, 0), en haut à gauche, mais en **(10, 8)**, au milieu de l'écran.

Les deux premiers nombres de `texte` sont la colonne (de 0 à 19, de gauche à droite) et la ligne (de 0 à 17, de haut en bas). Le milieu de l'écran est vers la colonne 10 et la ligne 8.

C'est la **version de base** : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.1.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1285 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le changement : la place. (0, 0) → (10, 8).
    //
    //  texte(10, 8, "A");
    //      |  |
    //      |  +-- ligne 8   : vers le milieu, de haut en bas (0 à 17)
    //      +----- colonne 10 : vers le milieu, de gauche à droite (0 à 19)
    texte(10, 8, "A");

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un A au milieu de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A est au milieu, en (10, 8)

✓ et plus en haut à gauche

Ensuite : **0.1.2. Afficher la lettre A — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++