

0.19. Revenir : un pas négatif

Le 0.18, plus une ligne : `deplace_x` avec `-pas` fait revenir la lettre. C'est là que le « `x =` » sert.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.18, plus une ligne : le retour.

Ce qui est nouveau ici : un pas négatif. `-pas`, c'est -5 : la lettre **recule** de 5 cases vers la gauche. Le signe décide du sens : positif vers la droite, négatif vers la gauche.

Un octet ne connaît pourtant pas les nombres négatifs : `-5` y est rangé comme $256 - 5 = 251$. `deplace_x` sait donc qu'au-delà de 127, c'est un recul.

Le retour part de `x`. Grâce au `x =` du 0.18, `x` vaut 5 : le retour part bien de la colonne 5, et rend 0. Sans le `x =`, en C ordinaire, `x` vaudrait encore 0 : le retour partirait du bord gauche, buterait dessus, et **ne ferait rien**. Le `x =` sert à **garder en mémoire où est la lettre**.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1617 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;           // +5 : avance de 5 cases ; -5 : recule de 5 cases
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;             // la colonne de la lettre : elle part de 0 (tout à gauche)
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
    // L'ALLER (le 0.18) : 5 cases vers la droite ; x reçoit 5.
    x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], pas);    // après cette ligne : x vaut 5

    // LE RETOUR, la ligne ajoutée :
    //
    //   x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], -pas);
    //           |               |
    //           |               +-- -pas : -5, un pas NÉGATIF, donc vers
    //           |               la gauche. (Dans l'octet, -5 est rangé
    //           |               251 ; au-delà de 127, c'est un recul.)
    //           +-- x vaut 5 grâce à l'aller : le retour part de la colonne 5
    //
    // deplace_x fait reculer la lettre et rend 0 ; « x = » range ce 0 dans x.
    x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], -pas);    // après cette ligne : x vaut 0


    while (true) {
        image();           // la lettre reste en colonne 0
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui avance de 5 cases vers la droite, puis revient de 5 cases vers la gauche, et s'arrête.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ à l'aller, le A arrive en colonne 5 (« A »)

✓ au retour, le A revient en colonne 0 (« A »)

✓ x vaut la colonne rendue ($x = 0$)

Ensuite : **0.19.1. Revenir : un pas négatif — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++