

0.2. A, pris dans ALPHABET à l'indice 0

L'alphabet de la console est un tableau : sa première case est l'indice 0.

1. Ce qu'il faut comprendre

`ALPHABET` est le tableau des 26 lettres de la console. Il existe déjà : on ne le crée pas, on s'en sert.

En C++, un tableau commence à l'indice **0**. `ALPHABET[0]` est donc la **première** lettre, A ; `ALPHABET[25]` est la dernière, Z.

`poser(0, 0, ALPHABET[0])` pose cette lettre dans la case (0, 0).

Pourquoi `poser()` et pas `texte()` ? `ALPHABET[0]` n'est pas un texte : c'est un **nombre**, le numéro de la tuile du A (1). `texte()` n'accepte que des lettres entre guillemets ; pour mettre une tuile à partir de son numéro, c'est `poser()`. Écrire `texte(0, 0, ALPHABET[0])` est une erreur : le compilateur la refuse.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1298 octets** de cartouche.


1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    poser(0, 0, ALPHABET[0]); // l'indice 0 : la première lettre, A
    // (ne pas faire cette erreur : texte(0, 0, ALPHABET[0]) est refusé,
    // car ALPHABET[0] est un numéro de tuile, pas un texte)


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un A, tout en haut à gauche de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ ALPHABET[0] pose un A en (0, 0)

✓ la case d'à côté est vide

Ensuite : **0.2.1. A, pris dans ALPHABET à l'indice 0 — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++