

## 0.2.1. A, pris dans ALPHABET à l'indice 0 — de base, ailleurs

Le même poser(..., ALPHABET[0]) qu'au 0.2, au milieu de l'écran.

### 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.2, avec un seul changement : la **place** : (10, 8), le milieu de l'écran, au lieu de (0, 0).

**poser** prend la même place que **texte** : la colonne d'abord (0 à 19), puis la ligne (0 à 17).

C'est la version de base : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.2.2 met les deux ensemble.

### 2. Le programme, morceau par morceau


Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1300 octets** de cartouche.

#### 1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    // Le changement : la place. (0, 0) → (10, 8).  
    poser(10, 8, ALPHABET[0]); // l'indice 0 : A, au milieu de l'écran  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

### 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

### 4. Ce qu'on doit voir

Un A au milieu de l'écran.

## 5. Ce que la console répond

---

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A est au milieu, en (10, 8)

---

Ensuite : **0.2.2. A, pris dans ALPHABET à l'indice 0 — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++