

0.25.1. Le carré, côté par côté — de base, ailleurs

Le carré du 0.25 à partir de (10, 0), avec le B.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.25, avec une autre lettre, le **B** (`ALPHABET[1]`, la 2e lettre), et une autre place : le **départ (10, 0)** : le carré va de la colonne 10 à 15.

C'est la **version de base** : une seule lettre, à la deuxième place. Le 0.25.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1955 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;      // la colonne du B
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;      // sa ligne
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    deplace_x(x, y, ALPHABET[1], pas);
    deplace_y(x, y, ALPHABET[1], pas);
    deplace_x(x, y, ALPHABET[1], -pas);
    deplace_y(x, y, ALPHABET[1], -pas);


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui fait un carré à partir de (10, 0).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (15, 5)

✓ le B finit en (10, 0) (10,0)

Ensuite : **0.25.2. Le carré, côté par côté — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++