

0.3. Écrire au même endroit écrase

La même position, exprès : la nouvelle lettre remplace l'ancienne.

1. Ce qu'il faut comprendre

Les deux lignes visent **exprès la même case**, (0, 0). Une case ne contient qu'**une seule lettre** : écrire le B au même endroit **efface** le A et prend sa place.

Les lignes s'exécutent **de haut en bas** : le A d'abord, puis le B. C'est donc le B qui reste.

Le A a bien été écrit, mais il est remplacé avant même la première image : on ne le voit jamais.

2. Le programme, morceau par morceau


Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1297 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    texte(0, 0, "A"); // colonne 0, ligne 0 : la case en haut à gauche  
    texte(0, 0, "B"); // même case : le B écrase le A  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Seulement un B, en haut à gauche : le A a été écrasé.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la case (0, 0) contient B

✓ aucune trace du A à côté

Ensuite : **0.3.1. Écrire au même endroit écrase — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++