

0.36.1. Taille 3 : un carré de 7×7 — de base, ailleurs

Le carré du 0.36, avec une seule lettre, le B, autour d'une deuxième position : (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le carré du 0.36, mêmes réglages (taille 3, sens 1, vitesse 250, 1 tour), avec deux changements qui vont ensemble : **une autre lettre** et **une autre position**.

La lettre : `ALPHABET[1]`, la 2e lettre de l'alphabet, le **B** (on compte à partir de 0 : A = 0, B = 1).

La position : (4, 4) au lieu de (10, 8). Un carré de taille 3 tient entier si son centre est à au moins 3 cases de chaque bord : la colonne entre 3 et $19 - 3 = 16$, la ligne entre 3 et $17 - 3 = 14$. (4, 4) respecte ces limites : le carré de 7×7 tient entier, des colonnes 1 à 7 et des lignes 1 à 7.

C'est la version de **base** : une seule lettre, un seul carré. Le 0.36.2 mettra les deux carrés ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2082 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le carré du 0.36, ailleurs et avec le B :
    //
    //  carre(4, 4, ALPHABET[1], 3, 1, 250, 1);
    //      | | |
    //      | | +-- ALPHABET[1] : la 2e lettre, B
    //      +---+----- le centre (4, 4) : le carré de taille 3
    //                  y tient entier (colonnes 1 à 7, lignes 1 à 7)
    //
    // Les autres réglages sont ceux du 0.36 : taille 3, sens 1, vitesse 250, tours 1.
    carre(4, 4, ALPHABET[1], 3, 1, 250, 1);


    while (true) {
        image();           // le B est revenu à son centre
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le même carré qu'au 0.36, mais fait par un B, autour de (4, 4).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B fait le tour autour de (4, 4) : coins (1, 1) et (7, 7)

✓ le B revient à son centre (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.36.2. Taille 3 : un carré de 7×7 — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++