

0.41.2. Taille 8 : un carré de 17×17 — doublé, deux positions

Les deux carrés dans le même programme : le A autour de (10, 8), puis le B autour de (8, 8).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.41 et le 0.41.1 réunis : deux lignes, deux lettres, deux positions.

Ce qui est nouveau ici : deux carrés dans le même programme. Le A tourne autour de (10, 8), comme au 0.41 ; puis le B autour de (8, 8), comme au 0.41.1.

L'un après l'autre : `carre` attend la fin de son carré avant de rendre la main. Le B ne commence que quand le A est revenu à son centre.

Les deux carrés se croisent (taille 8 : 17×17 chacun). En passant sur une case, `carre` l'**efface** en la quittant : si le chemin du B passe sur le A arrêté, il l'efface. C'est normal : chaque lettre ne s'occupe que d'elle-même.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2113 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // 1. Le A, autour de (10, 8) : le 0.41.
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 8, 1, 250, 1);

    // 2. Le B, autour de (8, 8) : le 0.41.1.
    //    Il commence quand le A a fini : carre attend la fin de son carré.
    carre(8, 8, ALPHABET[1], 8, 1, 250, 1);

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A fait son carré autour de (10, 8), puis le B fait le même autour de (8, 8).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A fait son tour autour de (10, 8) : coin (18, 16)

✓ puis le B autour de (8, 8) : coin (0, 0)

✓ le B revient à son centre (8, 8) (8,8)

Ensuite : **0.42. Dans l'autre sens : sens -1** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++