

0.52.1. Deux carrés à la suite — de base, ailleurs

Le 0.52 fait par le B, autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.52, avec le B, autour de (4, 4) au lieu de (10, 8).

C'est la version de base : la deuxième place, seule. Le 0.52.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2113 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    // Le B, autour de (4, 4) :  
    carre(4, 4, ALPHABET[1], 1, 1, 250, 1);  
    carre(4, 4, ALPHABET[1], 3, -1, 100, 3);  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Les mêmes carrés qu'au 0.52, faits par le B autour de (4, 4).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.52.2. Deux carrés à la suite — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++