

0.53.1. Deux lettres, deux carrés — de base, ailleurs

Deux autres lettres, deux autres places : le C autour de (15, 4), le D autour de (14, 12).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.53**, avec deux **autres** lettres, le C et le D, à deux places libres de l'écran : (15, 4) et (14, 12).

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.53.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2113 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    carre(15, 4, ALPHABET[2], 1, 1, 250, 1);    // le C, en haut à droite
    carre(14, 12, ALPHABET[3], 3, -1, 100, 1);   // le D, en bas à droite


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le C fait un petit carré en haut à droite, puis le D un grand en bas à droite.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le C finit en (15, 4) (15,4)

✓ le D finit en (14, 12) (14,12)

Ensuite : **0.53.2. Deux lettres, deux carrés — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++