

0.77. Plusieurs rythmes sans compteur : chaque

`if (chaque(250)) { ... }` : le bloc se fait toutes les 250 ms, sans rien arrêter et sans chronomètre à écrire. Le 0.16 en quatre lignes.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.16 (la lente et la rapide), **sans les chronomètres**. Au 0.16, chaque lettre avait sa variable qui comptait les images, et son `if` pour la remettre à zéro. Ici, une fonction de la console fait tout ça.

Ce qui est nouveau ici : `chaque(ms)`. Elle répond **1 (oui)** quand le temps est passé depuis la dernière fois, **0 (non)** le reste du temps. `if (chaque(1000)) { ... }` : le bloc se fait **une fois par seconde**. `if (chaque(250)) { ... }` : **quatre fois par seconde**.

Elle n'arrête rien, contrairement à `attendre()` : le reste de la boucle continue de tourner à chaque image. On peut donc avoir **plusieurs rythmes** dans le même programme.

Chaque `chaque` a son propre chronomètre : la console les distingue toute seule, par leur place dans le programme. Les deux lignes ci-dessous ne se gênent pas. On peut en écrire jusqu'à huit.

`(lente + 1) % sizeof(ALPHABET)` passe à la lettre suivante, et revient à 0 après la 26e (le Z) : le `%` du 0.9.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1584 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — LENTE

```
uint8_t lente = 0;    // la lettre de la lente : 0 = A ... 25 = Z
```

2. UNE VARIABLE — RAPIDE

```
uint8_t rapide = 0;   // la lettre de la rapide
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
    while (true) {
        image();

        // La fonction, morceau par morceau :
        //
        //   if (chaque(1000)) { ... }
        //       |           |
        //       |       +-+ toutes les 1000 millisecondes (1 seconde)
        //       +-----+ répond 1 quand c'est l'heure, 0 sinon : le bloc
        //                   ne se fait qu'aux bons moments, rien n'est arrêté
        if (chaque(1000)) {
            lente = (lente + 1) % sizeof(ALPHABET);    // la lente : 1 fois par seconde
        }
        if (chaque(250)) {
            rapide = (rapide + 1) % sizeof(ALPHABET);  // la rapide : 4 fois par seconde
        }


        poser(0, 0, ALPHABET[lente]);    // ligne 0 : la lente
        poser(0, 2, ALPHABET[rapide]);    // ligne 2 : la rapide
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.16 : en haut, une lettre change chaque seconde ; en dessous, une autre quatre fois plus vite.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ en 4 secondes, la lente a changé 4 fois (4)

✓ la rapide 16 fois (16)

Ensuite : **0.78. Le rebond : une vitesse qui change de signe** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++