

# 1.2. Effacer sans compter

`effacer()` compte les lettres à ta place.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

`effacer(5, 6, "BONJOUR")` efface **autant de cases que le mot a de lettres** : sept. Plus d'espaces à compter.

Il faut effacer **à la même place** qu'on a écrit : ici, (5, 6) deux fois.

## 2. Le programme, morceau par morceau


Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1299 octets** de cartouche.

### 1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    texte(5, 6, "BONJOUR");  
    effacer(5, 6, "BONJOUR");  
  
    while (true) image();  
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

## 4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » est écrit puis effacé : l'écran reste vide.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les sept cases de BONJOUR sont vides

✓ et l'écran est allumé

---

Ensuite : **1.3. Ranger le mot sous un nom** — niveau 1 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++