

1.3. Ranger le mot sous un nom

Le mot est écrit une seule fois, en haut, et porte un nom.

1. Ce qu'il faut comprendre

`const char MOT[] = "BONJOUR";` range le mot sous le nom `MOT`, au-dessus de `int main()`. C'est la chaîne de caractères de cette console.

`texte(5, 6, MOT)` écrit ce que `MOT` contient.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1291 octets** de cartouche.

1. UN TEXTE NOMMÉ — MOT


```
const char MOT[] = "BONJOUR";
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    texte(5, 6, MOT);  
  
    while (true) image();  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » à la colonne 5, ligne 6.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ « BONJOUR » est écrit en (5, 6)

Ensuite : **1.4. Effacer le mot rangé sous un nom** — niveau 1 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++