

# 1.7. Le mot et sa place sous un seul nom

Mot range la colonne, la ligne et le texte : on n'écrit plus que le nom.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

Mot `mot_xy = { 5, 6, "BONJOUR" };` range **trois choses sous un seul nom** : la colonne, la ligne, et le texte.

`texte(mot_xy)` l'écrit. Plus rien à répéter : ni la place, ni le mot.

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1291 octets** de cartouche.

### 1. UNE VARIABLE — MOT\_XY


```
Mot mot_xy = { 5, 6, "BONJOUR" };
```

### 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    texte(mot_xy);  
  
    while (true) image();  
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » à la colonne 5, ligne 6.

## 5. Ce que la console répond

---

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ « BONJOUR » est écrit en (5, 6)

---

---

Ensuite : **1.8. Effacer un Mot** — niveau 1 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++