

52. Nommer un geste qu'on refait

Une fonction avec un argument, et trois appels.

1. Ce qu'il faut comprendre

Les fonctions prennent des arguments, et c'est là tout l'intérêt. Sans argument, il faudrait trois fonctions, ou une variable globale à poser avant chaque appel.


`void` dit qu'elle ne rend rien. Le compilateur le vérifie : une fonction qui annonce rendre un `uint8_t` sans jamais faire `return` est **refusée, avec sa ligne**.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1370 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — BRIQUE

```
Tuile BRIQUE = {  
    "#####", "#..#..#.", "#####", "..#..#..",  
    "#####", "#..#..#.", "#####", "..#..#..",  
};
```



à l'écran

2. UNE FONCTION — RANGEE()

```
void rangee(uint8_t ligne) {  
    for (uint8_t x = 0; x < 20; x++) poser(x, ligne, BRIQUE);  
}
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    rangee(4);  
    rangee(9);  
    rangee(14);  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Trois rangées de briques, écrites par un seul bout de code.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la première rangée est posée
- ✓ la deuxième aussi
- ✓ et la troisième
- ✓ rien entre les rangées

6. La même chose, à la souris

Cette leçon porte son atelier : le geste réécrit le programme ci-dessus, et la cartouche se refait dans la seconde. C'est le même texte, écrit autrement.

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

Game Boy en C++

← l'atelier comp

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

chercher un dessin : nom, étiquette, ★

BRIQUE

+ tuile 8 × 8

+ perso 16 × 16

Game Boy — 4 nuances

Les quatre nuances de la console d'origine, et rien de plus.

Passer en couleur

nuance 3

Nuances

BRIQUE

tuile n° 44 — poser(x, y, BRIQUE

– zoom

22×

+ zoom

Plein écran

Peindre ✓

Gomme

/ Ligne

Rectangle

Cercle

Formes : contour

Remplir

Pipette

Sélectionner et déplacer

Miroir

Miroir

Tourner

Copier le dessin

Coller ici

Dupliquer

Effacer la tuile

#

taille réelle — 8 × 8 pixels

étiquettes décor mur...

Animation

BRIQUE ne bouge pas. Une animation toute prête (elle fabrique les images) :

Eau (vague)

Feu (flamme)

Herbe (vent)

Clignoter

+ À la main

Police

BRIQUE peut remplacer une lettre de la police : tous les textes du jeu la montreront avec ce dessin.

remplacer la lettre... ▼