

15. break et continue : sortir, ou sauter un tour

On n'est pas obligé de finir tous les tours : on sort dès qu'on a trouvé.

1. Ce qu'il faut comprendre

`break;` **sort** de la boucle immédiatement, sans finir le tour ni faire les suivants. C'est l'outil de la **recherche** : on parcourt jusqu'à trouver, puis on s'arrête.

Ici, on cherche la **première case vide** d'une rangée — là où un jeu poserait une nouvelle pièce, un nouvel ennemi. `lire(colonne, ligne)` rend le numéro de la tuile affichée ; l'espace est la tuile **0**. Dès qu'on la trouve : on retient la colonne, et `break`.

`tours` le prouve : la boucle prévoyait 20 tours, elle n'en a fait que **5**. Sur une grande grille, s'arrêter tôt, c'est du temps de gagné — et sur une console à 4 MHz, le temps est compté.

`continue;` fait l'inverse : il **abandonne ce tour-ci** et passe **au suivant**. Ici, il saute les multiples de 3 (`i % 3 == 0`) : 0, 3, 6 et 9 ne sont pas écrits.

Le `libre = 255` de départ est une **valeur témoin** : si la rangée était pleine, la boucle finirait sans rien trouver, et 255 le dirait (aucune colonne ne porte ce numéro).

À toi : remplis toute la rangée de # et vérifie que l'écran affiche 255.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **901 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()             190 o ← démarrage – ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← ecran() – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EcrireTexte, EcrireNombre – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase         10 o ← lire(), nombre() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte         10 o ← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre        33 o ← nombre() – écrit un nombre en chiffres
Reste               10 o ← main() – le reste d'une division
CopierTuiles        94 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              384 o ← CopierTuiles – 24 lettres sur 43
"#### ## ####..." 20 o ← texte() – un texte gravé
"CASE LIBRE:"       11 o ← texte() – un texte gravé
"TOURS FAITS:"      12 o ← texte() – un texte gravé
Lettres gravées : ABCEFILORSTU0123456789:#
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, Diviser, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert,
Notes
Fonctions du langage appelées :
nombre() × 3      42 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EcrireNombre (33 o)
texte() × 3       33 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
```

```

ecran()  x 2    21 o sur place, dans main() + AttendreVBlank (16 o)
lire()   x 1    11 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image()  x 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// CE PROGRAMME : cherche la première case vide d'une ligne (avec break),
// puis écrit des chiffres en sautant les multiples de 3 (avec continue).
//
// Ce qui est nouveau :
// break = sortir de la boucle TOUT DE SUITE, sans finir les tours.
// continue = sauter la FIN de ce tour, et passer au tour suivant.

#include <ecran>    // éteint ou rallume l'écran
#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <lire>     // lit la tuile posée sur une case
#include <nombre>   // écrit un nombre en chiffres
#include <reste>    // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair

```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {                                // Le jeu commence ici.
    ecran(0);                               // Dessin écran éteint.
    texte(0, 3, "####  ## #####");         // Une ligne avec des trous :
                                              // colonnes 0 à 3 = #, 4 et 5 = vides, ...

    uint8_t libre = 255;                     // 255 : pas encore trouvé (une valeur « impossible »)
    uint8_t tours = 0;                       // Combien de cases on a regardées.

    for (uint8_t colonne = 0; colonne < 20; colonne++) { // colonne = 0 à 19
        tours++;                             // une case de plus regardée
        if (lire(colonne, 3) == 0) {         // lire(colonne, ligne) rend ce qui est écrit
                                              // dans la case ; 0 veut dire « vide ».
            libre = colonne;                 // On note la colonne vide...
            break;                           // trouvé : inutile de continuer
        }
    }
    // Déroulé : colonnes 0, 1, 2, 3 : un # ; colonne 4 : vide → libre = 4, break.
    // tours vaut 5 : on a regardé 5 cases au lieu de 20.

    texte(0, 5, "CASE LIBRE:"); nombre(14, 5, libre); // affiche 004
    texte(0, 6, "TOURS FAITS:"); nombre(14, 6, tours); // affiche 005

    // continue : on saute les multiples de 3.
    for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) {       // i = 0 à 9
        if (i % 3 == 0) continue;           // reste de i par 3 égal à 0 ? (0, 3, 6, 9)
                                              // alors on saute la ligne suivante.
        nombre(i * 2, 10, i, 1);            // Écrit : 1 2 . 4 5 . 7 8 (pas de 0, 3, 6, 9).
    }
    ecran(1);                               // On rallume.

    while (true) {                           // La boucle du jeu.
        image();
    }
}


```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

La case libre est la 004, trouvée en 005 tours ; puis 1 2 4 5 7 8, sans 0, 3, 6 ni 9.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles sont ceux que `verification/verifier-cours.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la première case vide est la colonne 4
- ✓ `break` a arrêté la boucle après 5 tours
- ✓ `continue` a sauté 0, 3, 6 et 9

← [14. Une boucle dans une boucle : la grille](#)

[sommaire](#)

[16. do ... while : au moins une fois](#) →