

# 28. Un tableau de struct, parcouru par une boucle

Quatre ennemis, un tableau, une boucle : le code d'un seul, appliqué à tous.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

`Ennemi troupe[4];` : un **tableau** dont chaque case est une **struct**. On écrit `troupe[i].x` — **d'abord** la case, **puis** le champ.

Le code d'un ennemi est écrit **une** fois, dans une boucle `for` sur `i`. Qu'il y ait 4 ennemis ou 40, le code est le même : on change `COMBIEN`, c'est tout. C'est là que tout le cours se rejoint — variables, conditions, boucles, tableaux et struct dans le même bloc.

Chaque ennemi a son **sens** : 1 vers la droite, 0 vers la gauche. Quand il touche un bord, on **retourne** son sens. Deux `if` pour avancer, deux pour faire demi-tour.

Les ennemis ne bougent qu'**une image sur huit** — une seule condition autour de toute la boucle suffit. Et chacun est initialisé par une **boucle aussi** : sa ligne et sa colonne de départ se **calculent** à partir de `i`.

**À toi** : donne à chaque ennemi sa propre vitesse — un champ `lenteur`, et `images() % troupe[i].lenteur`.

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **645 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         449 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← texte() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   31 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         16 o ← CopierTuiles - 1 lettre sur 43
" "            1 o ← texte() - un texte gravé
"x"            1 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : X

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
texte() × 2   120 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
image() × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images() × 1   2 o sur place, dans main()
```

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : quatre ennemis X font des allers-retours sur l'écran.
//
// Ce qui est nouveau : un TABLEAU de struct.
//   Ennemi troupe[4]   = 4 ennemis ; chacun a son x, son y et son sens.
//   troupe[i].x         = la case x de l'ennemi numéro i.
// Une seule boucle for s'occupe de tous les ennemis.

#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
```

## 2. UNE CONSTANTE — COMBIEN

```
const uint8_t COMBIEN = 4;    // Le nombre d'ennemis. const : il ne change jamais.
```

## 3. UN ENREGISTREMENT — ENNEMI

```
struct Ennemi {                // Le modèle d'un ennemi :
    uint8_t x;                  // sa colonne,
    uint8_t y;                  // sa ligne,
    uint8_t sens;              // 1 : vers la droite, 0 : vers la gauche
};
```

## 4. UN TABLEAU — TROUPE

```
Ennemi troupe[COMBIEN];        // 4 ennemis : troupe[0] à troupe[3].
```

## 5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                    // Le jeu commence ici.
    for (uint8_t i = 0; i < COMBIEN; i++) { // Pour chaque ennemi i (0 à 3) :
        troupe[i].x = 2 + i * 4;           // colonne 2, 6, 10, 14
        troupe[i].y = 4 + i * 3;           // ligne 4, 7, 10, 13
        troupe[i].sens = i % 2;           // reste par 2 : 0, 1, 0, 1 (un sur deux part à droite)
    }

    while (true) {               // La boucle du jeu :
        image();
        if (images() % 8 != 0) continue; // une image sur huit (sinon, on saute la suite)

        for (uint8_t i = 0; i < COMBIEN; i++) { // Pour chaque ennemi :
            texte(troupe[i].x, troupe[i].y, " "); // efface-le à sa place actuelle,

            if (troupe[i].sens == 1) troupe[i].x++; // avance dans son sens,
            else troupe[i].x--;

            if (troupe[i].x == 19) troupe[i].sens = 0; // au bord droit : repart à gauche,
            if (troupe[i].x == 0) troupe[i].sens = 1; // au bord gauche : repart à droite,


            texte(troupe[i].x, troupe[i].y, "X"); // dessine-le à sa nouvelle place.
        }
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

Quatre X sur quatre lignes, qui vont et viennent d'un bord à l'autre, chacun dans son sens.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles sont ceux que `verification/verifier-cours.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ jamais deux X sur une ligne : l'ancienne case est effacée
- ✓ chacun a parcouru plusieurs cases (20, 20, 20, 20 cases)
- ✓ chacun a touché un bord, et a fait demi-tour

← [27. Une struct : ce qui va ensemble](#)

[sommaire](#)

[29. Une méthode : la fonction qui connaît son objet](#) →