

58. Lire la case devant soi : le mur

Avant de faire un pas, on regarde quelle tuile il y a là où l'on va.

1. Ce qu'il faut comprendre

Les murs ne sont pas des lutins : ils sont **dans le décor**, posés avec `poser()`. Pour savoir si le héros peut avancer, on ne compare donc pas des boîtes : on **lit la case** où il va entrer, avec `lire(colonne, ligne)` qui rend la tuile posée là.

Le héros compte en **pixels**, la grille en **cases**. Le pont entre les deux est la division de la leçon « au pixel près » : le pixel `p` est dans la case `p / 8`.

Ce qui est nouveau ici : lire la case du pixel qu'on va toucher. Le héros occupe les pixels `x` à `x + 7`. Un pas à droite le fait entrer dans le pixel `x + 8` : on lit la case `(x + 8) / 8`. Un pas à gauche, dans le pixel `x - 1` : on lit la case `(x - 1) / 8`.

Déroulons à droite. Le mur est en colonne 16, qui couvre les pixels 128 à 135. Héros en `x = 119` : son prochain pixel est 127, case $127 / 8 = 15$, vide — il avance. En `x = 120` : prochain pixel 128, case 16 : **le mur**. Il s'arrête, collé contre lui, sans le traverser d'un seul pixel.

À gauche, le mur est en colonne 3 (pixels 24 à 31). Le héros s'arrête en `x = 32` : son prochain pixel serait 31, dans le mur.

Le héros est posé sur la ligne de pixels $64 = 8 \times 8$: il est **pile** dans la ligne de cases 8. Il n'y a donc qu'une ligne de cases à regarder. La leçon suivante le libère de haut en bas.

À toi : pose un deuxième mur en colonne 10 et vérifie que le héros s'y arrête des deux côtés.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **673 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	65 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	130 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← lire() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage — installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	85 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles	208 o	← CopierTuiles — 11 lettres sur 43, et 2 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert — la petite routine qui copie les lutins
"GAUCHE DROITE"	14 o	← texte() — un texte gravé

Lettres gravées : ACDEGHIORTU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
lire()   × 2   38 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
sprite() × 1   23 o sur place, dans main()
poser()  × 2   12 o sur place, dans main()
texte()  × 1   11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
bouton() × 2   10 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
image()  × 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME


```
// CE PROGRAMME : un héros va à gauche et à droite entre deux murs,
// et s'arrête collé contre eux, sans les traverser.
//
// Ce qui est nouveau : lire la case du décor où l'on va entrer.
// lire(colonne, ligne) rend la tuile posée dans cette case.
// Le héros compte en PIXELS, le décor en CASES : le pixel p est dans la case p / 8.
// Le héros occupe les pixels x à x + 7 :
// un pas à droite le fait entrer dans le pixel x + 8 → la case (x + 8) / 8 ;
// un pas à gauche dans le pixel x - 1 → la case (x - 1) / 8.

#include <Tuile>    // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <poser>    // pose une tuile sur une case du fond
#include <bouton>   // lit un bouton de la manette
#include <lire>     // lit la tuile posée sur une case
#include <sprite>   // place un lutin de 8 × 8 au pixel près
```

2. UN DESSIN — HEROS

```
Tuile HEROS = {
    "..####..",
    ".#-##-#.",
    "#####",
    "#.####.#",
    "#####",
    "..#..#..",
    ".#...#.",
    "##...##",
};

// Un bloc de mur, dessiné en quatre nuances.
```



à l'écran

3. UN DESSIN — MUR

```
Tuile MUR = {
    "33333333",
    "31111113",
    "31222213",
    "31222213",
    "31222213",
    "31222213",
    "31111113",
    "33333333",
};
```



à l'écran

4. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 76;    // en pixels ; le héros occupe les pixels x à x + 7
```

5. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 64;      // 64 = 8 x 8 : pile sur la ligne de cases 8
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                // Le jeu commence ici.
    texte(1, 1, "GAUCHE DROITE");
    poser(3, 8, MUR);       // colonne 3 : les pixels 24 à 31
    poser(16, 8, MUR);      // colonne 16 : les pixels 128 à 135

    while (true) {          // La boucle du jeu :
        image();


        // À droite : le prochain pixel est x + 8, dans la case (x + 8) / 8.
        // x = 119 : pixel 127, case 15, vide → il avance.
        // x = 120 : pixel 128, case 16 : le MUR → il s'arrête.
        if (bouton(DROITE) && lire((x + 8) / 8, 8) != MUR) x++;

        // À gauche : le prochain pixel est x - 1, dans la case (x - 1) / 8.
        // x = 32 : pixel 31, case 3 : le MUR → il s'arrête.
        if (bouton(GAUCHE) && lire((x - 1) / 8, 8) != MUR) x--;

        sprite(0, x, y, HEROS); // On pose le héros à sa place.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Un héros entre deux blocs de mur ; il avance jusqu'à les toucher, et s'arrête pile contre eux.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles sont ceux que `verification/verifier-cours.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ à droite, il s'arrête contre le mur : $x = 120$ (120)

✓ à gauche aussi : $x = 32$ (32)

✓ les murs sont toujours là

← [57. Deux boîtes qui se touchent](#)

[sommaire](#)

[59. Glisser le long d'un mur : un axe à la fois](#) →