

0.1.3. La fonction `poser()` — poser une tuile

`#include <poser>` : `poser(colonne, ligne, tuile)` pose une seule tuile — une lettre, un dessin — dans une case.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : `poser(colonne, ligne, tuile)` pose **une tuile** dans une case : une lettre de la police, un dessin à toi, ou un numéro.

La ligne à écrire : `#include <poser>`. Une seule ligne : ici, la tuile se donne par son **numéro**. Les lettres de la police sont rangées dans l'ordre : la tuile **1** est le A, la **2** le B... la **26** le Z. L'étape suivante, `ALPHABET`, donne un nom à ces numéros.

Ses arguments : la colonne, la ligne, la tuile. Les trois peuvent se calculer.

Ce qu'elle coûte : environ **120 octets** la première fois (l'écran mis en place, et la lettre), puis une dizaine par appel.

Essaie : pose un B (la tuile 2) dans chaque coin de l'écran.

On retrouve `poser` dans 191 leçons

[0.2](#), [0.2.1](#), [0.2.2](#), [0.5](#), [0.5.1](#), [0.5.2](#), [0.6](#), [0.6.1](#), [0.6.2](#), [0.7](#), [0.7.1](#), [0.7.2](#), [0.8](#), [0.8.1](#), [0.8.2](#), [0.9](#), [0.9.1](#), [0.9.2](#), [0.12](#), [0.12.1](#), [0.12.2](#), [0.13](#), [0.13.1](#), [0.13.2](#), [0.14](#), [0.14.1](#), [0.14.2](#), [0.15](#), [0.15.1](#), [0.15.2](#), [0.16](#), [0.16.1](#), [0.16.2](#), [0.17](#), [0.17.1](#), [0.17.2](#), [0.30](#), [0.30.1](#), [0.30.2](#), [0.31](#), [0.31.1](#), [0.31.2](#), [0.33](#), [0.33.1](#), [0.33.2](#), [0.65](#), [0.65.1](#), [0.65.2](#), [0.66](#), [0.66.1](#), [0.66.2](#), [0.67](#), [0.67.1](#), [0.67.2](#), [0.68](#), [0.68.1](#), [0.68.2](#), [0.69](#), [0.69.1](#), [0.69.2](#), [0.76.1](#), [0.76.2](#), [0.76.3](#), [0.76.4](#), [0.76.5](#), [0.76.6](#), [0.76.8](#), [0.77](#), [0.78](#), [0.78.1](#), [0.81](#), [0.81.1](#), [0.81.3](#), [0.82](#), [0.82.1](#), [0.83](#), [0.83.2](#), [0.85](#), [0.91](#), [0.91.1](#), [0.91.2](#), [0.91.3](#), [0.91.4](#), [0.91.5](#), [0.91.6](#), [0.91.7](#), [0.91.8](#), [0.91.9](#), [0.92](#), [0.92.1](#), [0.92.2](#), [0.93](#), [0.93.1](#), [0.93.2](#), [0.93.3](#), [0.93.4](#), [0.93.5](#), [0.93.6](#), [0.93.7](#), [0.93.8](#), [0.93.9](#), [0.94](#), [0.94.1](#), [0.95](#), [0.95.1](#), [0.96](#), [0.96.1](#), [0.97](#), [0.97.1](#), [0.98](#), [0.98.1](#), [0.99](#), [0.99.1](#), [0.100](#), [0.100.1](#), [0.101](#), [0.101.1](#), [0.102](#), [0.102.1](#), [0.103](#), [0.104](#), [0.105](#), [0.105.1](#), [0.106](#), [0.107](#), [0.107.1](#), [0.108](#), [3](#), [13](#), [34](#), [35](#), [36](#), [37](#), [38](#), [39](#), [40](#), [41](#), [42](#), [44](#), [47](#), [52](#), [60](#), [61](#), [62](#), [63](#), [64](#), [72](#), [73](#), [74](#), [76](#), [84](#), [85](#), [95](#), [96](#), [97](#), [98](#), [99](#), [101](#), [102](#), [103](#), [105](#), [106](#), [110.3](#), [110.4](#), [110.6](#), [110.7](#), [110.8](#), [110.9](#), [110.11](#), [110.13](#), [110.14](#), [112](#), [113](#), [122](#), [124](#), [125](#), [132](#), [133](#), [134](#), [135](#), [136](#), [137](#), [144](#), [145](#), [146](#), [147](#), [148](#), [149](#), [150](#), [151](#), [152](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **206 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage	— la mise en route de la console
main()	19 o	← démarrage	— ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image	— compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image()	— attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage	— attend que l'écran soit libre
CopierTuiles	40 o	← démarrage	— copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	— vide les deux cartes de l'écran

Tuiles 32 o ← CopierTuiles - 2 lettres sur 43
Lettres gravées : AZ
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
poser() × 2 12 o sur place, dans main()
image() × 1 3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME


```
// ---- #include <poser> : poser une tuile ----  
  
#include <poser> // poser() : une tuile dans une case
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    poser(9, 8, 1); // la tuile numéro 1 : le A, au milieu  
    poser(0, 0, 26); // la tuile numéro 26 : le Z, en haut à gauche  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un A au milieu, un Z en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le A est en (9, 8)
- ✓ le Z est en (0, 0)

Ensuite : **0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++