

0.24.1. Les deux axes à la suite — de base, ailleurs

Le 0.24 à partir de (10, 0), avec le B.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.24, avec une autre lettre, le **B** (`ALPHABET[1]`, la 2e lettre), et une autre place : le **départ (10, 0)** au lieu de (0, 0) : x part de 10.

La lettre va à droite jusqu'en (15, 0), puis descend jusqu'en (15, 5).

C'est la version de **base** : une seule lettre, à la deuxième place. Le 0.24.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_x>` → [0.17.3. La fonction deplace_x\(\) — avancer sur une ligne](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <deplace_y>` → [0.20.3. La fonction deplace_y\(\) — avancer sur une colonne](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1254 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      67 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
deplace_x()    158 o ← main() — une fonction fournie par le langage
deplace_y()    158 o ← main() — une fonction fournie par le langage
main()         49 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() — efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles — la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      x 4    52 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y() + AdresseCase (10 o)
effacer()    x 2    30 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      x 3     9 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
deplace_x() x 1    19 o sur place, dans main()
deplace_y() x 1    19 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_x>    // fait avancer une tuile sur sa ligne
#include <ALPHABET>     // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <deplace_y>    // fait avancer une tuile sur sa colonne
```

2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;        // 5 cases, sur chaque axe
```

3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;         // la colonne du B
```

4. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;          // sa ligne
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {             // Le programme commence ici.
    // Le changement : le B (ALPHABET[1]) part de la colonne 10.
    deplace_x(x, y, ALPHABET[1], pas); // 1. à droite, sur la ligne y (0) :
                                         // la console range l'arrivée dans x → 15.
    deplace_y(x, y, ALPHABET[1], pas); // 2. en bas, depuis la colonne x (15) :
                                         // la console range l'arrivée dans y → 5.


    while (true) {        // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();           // attendre l'image suivante. Le B est en (15, 5).
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui va de (10, 0) à droite, puis descend.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (15, 0)

✓ le B finit en (15, 5) (15,5)

Ensuite : **0.24.2. Les deux axes à la suite — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++