

0.50. De plus en plus grand : et 3

Le 0.49, plus une ligne : un troisième carré, de taille 3, autour du même centre.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.49, plus une ligne : le carré de taille 3 (7×7).

Ce qui est nouveau ici : rien qu'une taille de plus. On voit la règle se répéter : chaque carré a **2 cases de plus** de côté que le précédent (3, 5, 7), puisqu'il gagne une case de chaque côté.

On pourrait continuer ainsi jusqu'à 8, en écrivant huit lignes presque pareilles. Le cours suivant montre comment l'écrire une seule fois.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction `carre\(\)` — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1411 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
carre()        440 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()         100 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() – efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()  × 4  52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer() × 3  45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()  × 4  12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
carre()  × 3  93 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
    // Toujours le même centre, (10, 8) : les tailles 1 à 8 y tiennent toutes.
    //
    //     colonne :  7  8  9 10 11 12 13
    //     ligne 5 :  3  3  3  3  3  3  3      chaque carré a 2 cases de plus
    //     ligne 6 :  3  2  2  2  2  2  3      de côté que le précédent :
    //     ligne 7 :  3  2  1  1  1  2  3      taille 1 : 3 × 3
    //     ligne 8 :  3  2  1  A  1  2  3      taille 2 : 5 × 5
    //     ligne 9 :  3  2  1  1  1  2  3      taille 3 : 7 × 7
    //     ligne 10 : 3  2  2  2  2  2  3
    //     ligne 11 : 3  3  3  3  3  3  3

    carre(10, 8, ALPHABET[0], 1, 1, 250, 1); // taille 1 : 3 × 3
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 1); // taille 2 : 5 × 5
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 3, 1, 250, 1); // la ligne ajoutée : taille 3, 7 × 7


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Trois tours autour du milieu de l'écran, chacun plus grand que le précédent.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les trois coins, dans l'ordre : (11, 9), (12, 10), (13, 11)

✓ pas plus loin que la taille 3

✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.50.1. De plus en plus grand : et 3 — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++