

0.76.10. Un déclencheur en (0, 0) : le B tourne en carré — en simple

Le 0.76.2 en une ligne : `tourne_carre(0, 10, 8, ALPHABET[1], 4, 250)`. Plus de `bpas`, `bx`, `bimages` : la console s'en occupe.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76.2, en une ligne. Tout le bloc des mouvements (le chronomètre `bimages`, le compteur de tour `bpas`, les quatre `un_pas`, `bx`, `by`) est remplacé par **une fonction de la console**.

Ce qui est nouveau ici : `tourne_carre(numero, x, y, tuile, cote, vitesse)`. À appeler **à chaque image**. Au premier appel, la lettre apparaît en (`x`, `y`), un coin du carré ; ensuite, toutes les `vitesse` millisecondes, elle fait **un pas** : `cote` pas à droite, puis en bas, puis à gauche, puis en haut, et elle recommence, sans fin.

- `numero` (0 à 3) : la console retient, pour chaque numéro, **où en est** la lettre (sa place, son pas dans le tour, son attente). C'est ce qui remplace `bx`, `by`, `bpas` et `bimages`.
- `cote` : 4, un côté de 4 pas, comme au 0.76.2. • `vitesse` : 250 ms par pas, écrite en clair.

Elle ne bloque pas : comme `un_pas`, elle fait au plus un pas et rend la main. Le A suit toujours la croix.

Elle remplace aussi le `poser` du 0.76.1 : c'est son premier appel qui fait apparaître le B.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction `deplace\_croix\(\)` — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction `nombre\(\)` — écrire un nombre](#)
- `#include <tourne_carre>` → [0.76.9. La fonction `tourne\_carre\(\)` — un carré sans arrêter le jeu](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1695 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      75 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
tourne_carre() 410 o ← main() — une fonction fournie par le langage
deplace_croix() 217 o ← main() — une fonction fournie par le langage
main()         101 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() — efface des cases
EcrireNombre   33 o ← nombre() — écrit un nombre en chiffres
```

CopierTuiles	18 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton()	– lit les huit boutons
Tuiles	704 o	← CopierTuiles	– la police entière

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 3	39 o sur place, dans tourne_carre(), deplace_croix()	+ AdresseCase (10 o)
effacer()	× 2	30 o sur place, dans tourne_carre(), deplace_croix()	+ AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
bouton()	× 4	20 o sur place, dans deplace_croix()	+ LireManette (37 o)
nombre()	× 2	20 o sur place, dans main()	+ EcrireNombre (33 o)
images()	× 2	4 o sur place, dans tourne_carre(), deplace_croix()	
image()	× 1	3 o sur place, dans main()	+ AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

tourne_carre()	× 1	26 o sur place, dans main()
deplace_croix()	× 1	19 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_croix>    // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>         // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>           // écrit un nombre en chiffres
#include <tourne_carre>     // une tuile qui tourne en carré sans arrêter le jeu
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;           // le A part de (10, 0)
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

4. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0;        // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
        nombre(0, 17, x);                      // sa position
        nombre(4, 17, y);

        // Le déclencheur, en simple : pas besoin de « && actif == 0 ».
        // Remettre actif à 1 quand il vaut déjà 1 ne change rien.
        if (x == 0 && y == 0) {
            actif = 1;
        }


        // Tout ce qui se passe après le déclencheur, une ligne par lettre :
        if (actif == 1) {
            tourne_carre(0, 10, 8, ALPHABET[1], 4, 250); // le B tourne en carré
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.76.2 : en (0, 0), le B apparaît au milieu et tourne en carré.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B tourne : (14, 8), (14, 12), (10, 12)

Ensuite : **0.76.11. Un déclencheur en (0, 0) : le carré plus rapide — en simple** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++