

0.76.4. Un déclencheur en (0, 0) : deux B

Le 0.76.3, plus un second B : il part du coin opposé du carré, et les deux B se poursuivent.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76.3, plus un second B.

Ce qui est nouveau ici : deux lettres sur le même carré. Le second B a **ses** variables (`bx2`, `by2`, `bpas2`). Il apparaît au coin opposé, (14, 12), avec `bpas2 = 8` : il est déjà à mi-tour, donc il commence par aller **à gauche**.

Le même chronomètre fait avancer les deux : à chaque tic, un pas pour chacun. Toujours à 8 pas l'un de l'autre, ils se poursuivent sans jamais se rattraper.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction `deplace\_croix\(\)` — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction `nombre\(\)` — écrire un nombre](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction `poser\(\)` — poser une tuile](#)
- `#include <un_pas>` → [0.29.4. La fonction `un\_pas\(\)` — un seul pas, sans attendre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1749 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	101 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
deplace_croix()	217 o	← main() – une fonction fournie par le langage
un_pas()	117 o	← main() – une fonction fournie par le langage
main()	422 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireNombre – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← effacer(), poser() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() – efface des cases
EcrireNombre	33 o	← nombre() – écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles	18 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles	704 o	← CopierTuiles – la police entière

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

<code>poser()</code>	x 4	38 o sur place, dans <code>deplace_croix()</code> , <code>un_pas()</code> , <code>main()</code> + <code>AdresseCase</code> (10 o)
<code>effacer()</code>	x 2	30 o sur place, dans <code>deplace_croix()</code> , <code>un_pas()</code> + <code>AdresseCase</code> (10 o), <code>EffacerCases</code> (12 o)
<code>bouton()</code>	x 2	20 o sur place, dans <code>deplace_croix()</code> + <code>LireManette</code> (37 o)
<code>nombre()</code>	x 2	20 o sur place, dans <code>main()</code> + <code>EcrireNombre</code> (33 o)
<code>image()</code>	x 1	3 o sur place, dans <code>main()</code> + <code>AttendreImage</code> (28 o)

```
images()          × 1      2 o sur place, dans deplace_croix()
Tes fonctions appelées :
un_pas()          × 8      176 o sur place, dans main()
deplace_croix() × 1      19 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_croix> // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>      // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>        // écrit un nombre en chiffres
#include <poser>         // pose une tuile sur une case du fond
#include <un_pas>        // fait faire un seul pas à une tuile
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10; // le A part de (10, 0)
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

4. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0; // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

5. UNE VARIABLE — BX

```
uint8_t bx = 10; // le B : sa colonne...
```

6. UNE VARIABLE — BY

```
uint8_t by = 8; // ...et sa ligne. Il apparaît au milieu, (10, 8).
```

7. UNE VARIABLE — BPAS

```
uint8_t bpas = 0; // où il en est dans son tour : du pas 0 au pas 15
```

8. UNE VARIABLE — BIMAGES

```
uint8_t bimages = 0; // le chronomètre du B, en images
```

9. UNE VARIABLE — BX2

```
uint8_t bx2 = 14; // le second B : il part du coin opposé, (14, 12)...
```

10. UNE VARIABLE — BY2

```
uint8_t by2 = 12;
```

11. UNE VARIABLE — BPAS2

```
uint8_t bpas2 = 8; // ...donc déjà à mi-tour : il commence par aller à gauche
```

12. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
        nombre(0, 17, x);                      // sa position, en direct
        nombre(4, 17, y);

        // Le déclencheur : le A arrive en (0, 0), et actif vaut encore 0.
        if (x == 0 && y == 0 && actif == 0) {
            actif = 1;                          // une seule fois : ensuite actif vaut 1
            poser(10, 8, ALPHABET[1]);          // le B apparaît au milieu
            poser(14, 12, ALPHABET[1]);         // le second B, au coin opposé
        }


        // Les mouvements, une fois le déclencheur passé.
        if (actif == 1) {
            bimages++;                          // le chronomètre avance
            if (bimages == 5) {                 // toutes les 5 images : un pas
                bimages = 0;
                if (bpas < 4) { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], 1, 0); } // pas 0 à 3 : à droite
                else if (bpas < 8) { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], 0, 1); } // pas 4 à 7 : en bas
                else if (bpas < 12) { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], -1, 0); } // pas 8 à 11 : à gauche
                else { un_pas(bx, by, ALPHABET[1], 0, -1); } // pas 12 à 15 : en haut
                bpas++;
                if (bpas == 16) { bpas = 0; } // le tour est fini : on recommence
                if (bpas2 < 4) { un_pas(bx2, by2, ALPHABET[1], 1, 0); } // pas 0 à 3 : à droite
                else if (bpas2 < 8) { un_pas(bx2, by2, ALPHABET[1], 0, 1); } // pas 4 à 7 : en bas
                else if (bpas2 < 12) { un_pas(bx2, by2, ALPHABET[1], -1, 0); } // pas 8 à 11 : à gauche
                else { un_pas(bx2, by2, ALPHABET[1], 0, -1); } // pas 12 à 15 : en haut
                bpas2++;
                if (bpas2 == 16) { bpas2 = 0; } // le tour est fini : on recommence
            }
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

En (0, 0), deux B apparaissent, au milieu et au coin opposé, et tournent ensemble en se poursuivant.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ deux B à l'écran (2)

✓ toujours à mi-tour l'un de l'autre

Ensuite : **0.76.5. Un déclencheur en (0, 0) : le C file à gauche** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++