

0.76.8. Un déclencheur en (0, 0) : le B apparaît au milieu — en simple

Le 0.76.1 en plus simple : tant qu'actif vaut 1, on pose le B au milieu, à chaque image.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76.1, écrit plus simplement. Au lieu de poser le B **une fois**, au moment exact du déclencheur, on le pose à **chaque image** tant qu'actif vaut 1 : `if (actif == 1) { poser(10, 8, ALPHABET[1]); }`.

Pourquoi ça marche : poser la même lettre à la même place ne se voit pas, et ne clignote pas (rien ne l'efface). Le résultat à l'écran est le même, et il n'y a plus besoin de penser au « une seule fois ».

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction deplace_croix\(\) — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1265 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          75 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace_croix()    217 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()             81 o ← démarrage - ta fonction
VBlank             8 o  ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces      12 o ← EffacerCases, EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase        10 o ← effacer(), poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases       12 o ← effacer() - efface des cases
EcrireNombre       33 o ← nombre() - écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles       18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte       14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
LireManette        37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles            704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
bouton()           x 4   20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
nombre()           x 2   20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
poser()            x 2   19 o sur place, dans deplace_croix(), main() + AdresseCase (10 o)
effacer()          x 1   15 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()            x 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()           x 1    2 o sur place, dans deplace_croix()
```

```
Tes fonctions appelées :  
deplace_croix() × 1    19 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_croix>    // une tuile qui suit la croix, case par case  
#include <ALPHABET>        // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A  
#include <nombre>          // écrit un nombre en chiffres  
#include <poser>           // pose une tuile sur une case du fond
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;           // le A part de (10, 0)
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

4. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0;        // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    while (true) {  
        image();  
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix  
        nombre(0, 17, x);                      // sa position  
        nombre(4, 17, y);  
  
        // Le déclencheur, en simple : pas besoin de « && actif == 0 ».  
        // Remettre actif à 1 quand il vaut déjà 1 ne change rien.  
        if (x == 0 && y == 0) {  
            actif = 1;  
        }  
  
        // Tout ce qui se passe après le déclencheur, une ligne par lettre :  
        if (actif == 1) {  
            poser(10, 8, ALPHABET[1]);          // le B au milieu, à chaque image  
        }  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.76.1 : en (0, 0), un B apparaît au milieu.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ avant, le milieu est vide
- ✓ après, un B au milieu

Ensuite : **0.76.9. La fonction `tourne_carre()` — un carré sans arrêter le jeu** — chapitre 0 : Avant tout. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++