

0.88. Des lettres en couleur : couleurTexte

`couleurTexte(31, 0, 0)` : toutes les lettres deviennent rouges. Trois nombres de 0 à 31 : le rouge, le vert, le bleu.

1. Ce qu'il faut comprendre

Les lettres peuvent changer de couleur. Une ligne suffit : `couleurTexte(rouge, vert, bleu);`.

Ce qui est nouveau ici : une couleur, en trois nombres. L'écran mélange du **rouge**, du **vert** et du **bleu**, chacun de **0** (rien) à **31** (le plus fort). `31, 0, 0` : tout le rouge, pas de vert, pas de bleu → **rouge**. `0, 0, 31` : bleu. `31, 31, 0` : rouge + vert = **jaune**. `31, 31, 31` : blanc.

Toutes les lettres changent ensemble, même celles écrites avant ou après : `couleurTexte` règle la couleur **de l'encre**, pas d'un mot.

Sur la Game Boy Color seulement : la Game Boy d'origine n'a que 4 gris-verts. Le programme passe tout seul en mode couleur ; choisis « En couleur » en haut de la page.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <couleurTexte>` → [0.87.7. La fonction couleurTexte\(\) — la couleur des lettres](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **215 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         30 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte - attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   31 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         16 o ← CopierTuiles - 1 lettre sur 43
"A"            1 o ← texte() - un texte gravé
```

Lettres gravées : A

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
couleurFond() × 1    12 o sur place, dans main()
texte()       × 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()       × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <couleurTexte> // choisit la couleur des lettres
#include <texte>         // écrit un texte à l'écran
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
    // La couleur, morceau par morceau :
    //
    //  couleurTexte(31, 0, 0);
    //          |   |   |
    //          |   |   +-- le BLEU  : 0 (rien)
    //          |   +----- le VERT  : 0 (rien)
    //          +----- le ROUGE  : 31 (le plus fort) → du rouge
    //
    //  quelques mélanges :   31, 0, 0 rouge      0, 31, 0 vert      0, 0, 31 bleu
    //                      31, 31, 0 jaune      31, 16, 0 orange   31, 31, 31 blanc
    couleurTexte(31, 0, 0);

    texte(9, 8, "A");        // un A... rouge

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un A rouge au milieu de l'écran (sur « En couleur »).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A est écrit

✓ l'encre des lettres est rouge : 31, 0, 0 (31,0,0)

Ensuite : **0.88.1. Des lettres en couleur : couleurTexte — un mot en bleu** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++