

2. Effacer quand on appuie sur A

Le même effacement, déclenché par un bouton.

1. Ce qu'il faut comprendre

`if (bouton(A))` exécute ce qui suit **tant que A est enfoncé**. On y recouvre la ligne d'espaces.

« BONJOUR APPUIE SUR A » fait vingt caractères, espaces compris : il faut donc vingt espaces. C'est toute la largeur de l'écran.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **527 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()	49 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte – attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	76 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles	176 o	← CopierTuiles – 11 lettres sur 43
"BONJOUR APPUIE ..."	20 o	← texte() – un texte gravé
"APPUIE SUR A"	12 o	← texte() – un texte gravé
" ..."	20 o	← texte() – un texte gravé

Lettres gravées : ABEIJNOPRSU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

texte()	× 3	33 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
bouton()	× 1	5 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
image()	× 1	3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <bouton>    // lit un bouton de la manette
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(0, 4, "BONJOUR APPUIE SUR A");
    texte(3, 8, "APPUIE SUR A");


    while (true) {
        image();

        if (bouton(A)) {
            texte(0, 4, "                "); // vingt espaces, autant que la phrase
        }
    }


    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

A efface la ligne du haut ; « APPUIE SUR A » reste.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la phrase est écrite au départ
 - ✓ A efface ses vingt cases
 - ✓ la consigne du bas n'est pas touchée
-

Ensuite : **2.1. Changer de message avec A et B** — chapitre 1 : Les tout premiers pas. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++