

12. Où vit une variable : avant la boucle, ou dedans

Une variable déclarée **DANS** la boucle renaît à chaque tour — et oublie tout.

1. Ce qu'il faut comprendre

Une variable existe à partir de sa déclaration, et **jusqu'à l'accolade qui ferme son bloc**. C'est sa **portée**. Hors de ses accolades, son nom ne veut plus rien dire.

`tours` est déclarée **avant** `while (true)` : elle naît une seule fois, et garde sa valeur d'un tour à l'autre. Elle compte : 1, 2, 3...

`neuve` est déclarée **dans** la boucle : à chaque tour, la ligne `uint8_t neuve = 0;` est exécutée de nouveau, et remet la case à zéro. On a beau faire `neuve++`, elle vaut toujours **1** à l'écran.

C'est **le bogue le plus fréquent du débutant** : « mon compteur ne compte pas ». Règle simple : **ce qui doit durer d'une image à l'autre** (un score, une position, une vie) se déclare **avant** la boucle du jeu. Ce qui ne sert que le temps d'un calcul se déclare dedans — c'est même plus clair, car on voit qu'elle ne sert qu'ici.

À toi : déplace la déclaration de `neuve` au-dessus de `while (true)`, et regarde-la compter à son tour.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction nombre\(\) — écrire un nombre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **710 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	65 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre	33 o	← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles	76 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	368 o	← CopierTuiles — 23 lettres sur 43
"AVANT LA BOUCLE:"	16 o	← texte() — un texte gravé
"DANS LA BOUCLE:"	15 o	← texte() — un texte gravé

Lettres gravées : ABCDELNOSTUV0123456789:

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
texte() × 2    22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
nombre() × 2   20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
image() × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : compare deux variables.
// - « tours » est créée AVANT la boucle : elle garde sa valeur d'un tour à l'autre.
// - « neuve » est créée DANS la boucle : elle est recrée à 0 à chaque tour.

#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <nombre>   // écrit un nombre en chiffres
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                // Le jeu commence ici.
    uint8_t tours = 0;      // Crée une seule fois, avant la boucle : elle se souvient.

    texte(1, 4, "AVANT LA BOUCLE:"); // Le nom de la première ligne.
    texte(1, 6, "DANS LA BOUCLE:");  // Le nom de la deuxième ligne.

    while (true) {          // Répète pour toujours ce qui est entre les accolades.
        image();            // Attend l'image suivante.

        uint8_t neuve = 0;   // Recrée à CHAQUE tour, et remise à 0 : elle oublie.
        tours++;            // tours gagne 1 : 1, 2, 3, 4 ... (elle monte)
        neuve++;            // neuve gagne 1 : elle passe de 0 à 1, à chaque tour.


        nombre(17, 4, tours); // Affiche tours : le nombre grandit sans arrêt.
        nombre(17, 6, neuve); // Affiche neuve : toujours 001.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le compteur du haut monte ; celui du bas reste bloqué sur 001.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la variable déclarée avant la boucle compte (17 puis 47)

✓ celle déclarée dedans vaut toujours 1

Ensuite : **12.1. Chapitre 3 — Retenir, et réagir : ce qui vient** — chapitre 3 : Retenir, et réagir. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++