

35.11. La fonction `texteTitre()` — un mot en GROSSES lettres de titre

`#include <texteTitre>` : `texteTitre(colonne, ligne, "MOT")` écrit un mot entier en grosses lettres rondes, avec un contour noir et une ombre, qui sautillent — comme le nom d'un jeu sur son écran titre.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce que c'est : une fonction qui écrit un **mot entier** en **GROSSES lettres de titre** : rondes, l'intérieur clair, un **contour noir épais** et une **ombre** grise, et **une lettre sur deux un peu plus bas**, pour que le mot **sautille**. C'est le style des écrans titres des jeux Game Boy « dessin animé ».

La ligne à écrire : `#include <texteTitre>`.

Comment on l'appelle : `texteTitre(colonne, ligne, "MOT")` — comme `texte()`, la colonne (0 à 19) et la ligne (0 à 17) de la **première** lettre, puis le mot entre guillemets.

La taille : chaque lettre prend **3 colonnes et 3 lignes** (24 × 24 pixels, neuf cases). L'écran a 20 colonnes : **6 lettres par ligne au plus**. Pour un titre plus long, deux appels, l'un sous l'autre. Si le mot ne tient pas, le compilateur le dit, avec le calcul.

Ce qu'il coûte : seules **les lettres du mot** vont dans la cartouche, et **une case dessinée pareil ne coûte qu'une tuile** : dans « TITRE », les deux T ne coûtent qu'une fois. L'alphabet entier, à neuf cases par lettre, ne tiendrait pas : la console n'a que 256 tuiles.

Ce sont nos lettres : elles sont calculées à partir de la police de l'atelier (le gras, agrandi deux fois, les coins arrondis, puis le contour et l'ombre), dans ce style, sans recopier celles d'aucun jeu.

Différence avec `ALPHABET_TITRE` : `ALPHABET_TITRE` donne des lettres d'**une** case, posées une par une avec `poser()`. `texteTitre()` écrit le **mot entier**, en lettres **neuf fois plus grandes**.

Essaie : écris le nom de ton jeu à la place de « TITRE ». Les lettres connues : A à Z, 0 à 9, et ! ? . - : # |. Une espace laisse 3 colonnes vides.

On retrouve `texteTitre` dans 3 leçons

[35.12](#), [35.13](#), [35.15](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **823 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
main()         229 o ← démarrage  — ta fonction
```

```

VBlank          8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
CopierTuiles    31 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          448 o ← CopierTuiles – 0 lettre sur 43, et 28 tuiles dessinées
Lettres gravées : aucune
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte,
EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard,
EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
poser()        x 37    222 o sur place, dans main()
image()         x 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
texteTitre() x 1      0 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// ---- #include <texteTitre> : des GROSSES lettres de titre ----
// Le mot « TITRE » en grosses lettres de titre, d'un seul appel.

#include <texteTitre> // texteTitre() : un mot en GROSSES lettres de titre

```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```


int main() {
    // texteTitre(colonne, ligne, "MOT") : la première lettre en (colonne, ligne).
    // Chaque lettre prend 3 colonnes : T de 3 à 5, I de 6 à 8, T de 9 à 11,
    // R de 12 à 14, E de 15 à 17 ; et 3 lignes : de 6 à 8.
    texteTitre(3, 6, "TITRE");

    while (true) {
        image();
    }
}

```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

TITRE en grosses lettres rondes, contour noir et ombre grise, au milieu de l'écran ; le I et le R un peu plus bas que les autres : le mot sautille.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le mot occupe les cases de la colonne 3 à 17, ligne 6
 - ✓ les deux T sont faits des mêmes tuiles : ils ne coûtent qu'une fois (45)
 - ✓ les lettres ont leur ombre grise (134 pixels gris)
 - ✓ le I est plus bas que le T : le mot sautille (T : 12, I : 0)
-

Ensuite : **35.12. L'écran titre de ton jeu : le nom en GROSSES lettres** — chapitre 6 : Dessiner. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++