

35.12. L'écran titre de ton jeu : le nom en GROSSES lettres

`texteTitre()` écrit le nom du jeu en grosses lettres de titre ; `BONHOMME`, de son fichier, pose dessous ; une ligne de texte invite à jouer.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qui est nouveau ici : `#include <texteTitre>`, dans `principal.cpp`. Une seule ligne de plus, et `texteTitre(colonne, ligne, "MOT")` écrit un mot en **GROSSES lettres** : rondes, un contour noir, une ombre grise, et qui **sautillent**.

Le titre tient sur deux lignes : chaque lettre prend 3 colonnes, l'écran en a 20 — 6 lettres au plus. « SUPER » (5 lettres, 15 colonnes) commence en colonne **2** : il va de 2 à 16, centré. « JEU » (9 colonnes) commence en colonne **5**, centré aussi. Et 3 lignes par lettre : SUPER en lignes 1 à 3, JEU en lignes 5 à 7.

Le héros ne change pas : `perso_BONHOMME.cpp`, `heros.cpp` et `personnages.cpp` sont **ceux du cours d'avant**. `principal.cpp` appelle `montrerHeros(0, 72, 88)` : BONHOMME, au milieu, sous le titre.

Les lettres du titre sont des cases du fond, comme `texte()` ; BONHOMME est fait de **lutins**. Les deux se superposent sans se gêner.

Ce qu'il coûte : seules **les lettres de SUPER et de JEU** vont dans la cartouche — le E, présent deux fois, ne coûte qu'une fois.

À toi : mets le nom de **ton** jeu à la place de SUPER et JEU, puis recentre : $\text{colonne} = (20 - 3 \times \text{nombre de lettres}) \div 2$.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texteTitre>` → [35.11. La fonction texteTitre\(\) — un mot en GROSSES lettres de titre](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de 16 × 16](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1889 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          57 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
montrerHeros()     219 o ← main() — ta fonction
main()             437 o ← démarrage — ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
```

AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte	– attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte()	– écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage	– range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage	– installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	76 o	← démarrage	– copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	– vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	960 o	← CopierTuiles	– 8 lettres sur 43, et 52 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert	– la petite routine qui copie les lutins
"APPUIE SUR START"	16 o	← texte()	– un texte gravé

Lettres gravées : AEIPRSTU

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 67	402 o	sur place, dans main()
sprite()	× 4	218 o	sur place, dans montrerHeros()
texte()	× 1	11 o	sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()	× 1	6 o	sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16()	× 1	0 o	sur place, dans montrerHeros()
texteTitre()	× 2	0 o	sur place, dans main()

Tes fonctions appelées :

montrerHeros()	× 1	14 o	sur place, dans main()
----------------	-----	------	------------------------

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// L'écran titre : le nom du jeu en GROSSES lettres, le héros, une invitation.

#include "personnages.cpp" // la liste : BONHOMME
#include "heros.cpp"       // montrerHeros(numero, x, y)
#include <texteTitre>      // texteTitre() : un mot en GROSSES lettres de titre
#include <texte>           // texte() : une ligne en lettres ordinaires
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Chaque lettre de titre prend 3 colonnes et 3 lignes.
    texteTitre(2, 1, "SUPER"); // 5 lettres → colonnes 2 à 16, lignes 1 à 3
    texteTitre(5, 5, "JEU");   // 3 lettres → colonnes 5 à 13, lignes 5 à 7

    montrerHeros(0, 72, 88);    // BONHOMME, au milieu, sous le titre

    texte(2, 15, "APPUIE SUR START");

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

SUPER puis JEU en grosses lettres rondes qui sautillent, le bonhomme au milieu, et « APPUIE SUR START » en bas.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ SUPER est écrit en grosses lettres, lignes 1 à 3
- ✓ JEU en dessous, lignes 5 à 7
- ✓ le E de SUPER et celui de JEU sont les mêmes tuiles (76)
- ✓ les lettres ont leur ombre grise (224 pixels gris)
- ✓ BONHOMME sous le titre, en (72, 88)
- ✓ APPUIE SUR START en bas

Ensuite : **35.13. Choisir la taille du titre : `texteTitre(..., taille)`** — chapitre 6 : Dessiner. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++