

35.14. La fonction `texteManga()` — un titre entre manga et dessin animé

`#include <texteManga>` : `texteManga(colonne, ligne, "MOT")` écrit un mot en lettres de titre penchées, aux coins coupés, avec une trame grise et une ombre portée.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce que c'est : un **deuxième style** de lettres de titre, à mi-chemin entre les **titres de manga** et ceux des **dessins animés**. Les lettres sont **penchées** vers la droite, comme si elles fondaient ; leurs coins sont **coupés en biais** ; le contour noir est **carré**, aux angles vifs ; le **bas** de chaque lettre est en **trame** (un pixel sur deux en gris clair), comme les trames des pages de manga ; une **ombre portée** grise les détache du fond. Et, côté dessin animé, une lettre sur deux est un peu plus bas.

La ligne à écrire : `#include <texteManga>`.

Comment on l'appelle : exactement comme `texteTitre()` : `texteManga(colonne, ligne, "MOT")`, et un 4^e argument facultatif pour la taille — 2, 3 (si on ne la donne pas) ou 4 cases de côté par lettre.

La place : en taille 3, chaque lettre prend 3 colonnes et 3 lignes. « MANGA » (5 lettres) prend 15 colonnes : en commençant en colonne 2, il va de 2 à 16.

Ce qu'il coûte : comme `texteTitre()`, seules **les lettres du mot** vont dans la cartouche. Dans « MANGA », les deux A sont-ils les mêmes tuiles ? Non : le premier A est la lettre 1 (un peu plus bas), le second la lettre 4 (en haut). Ils sont dessinés différemment, donc gravés deux fois.

Ce sont nos lettres : calculées à partir de la police de l'atelier (le gras, agrandi, penché, les coins coupés, puis le contour, la trame et l'ombre), sans recopier celles d'aucun manga ni d'aucun jeu.

Essaie : écris le nom de ton jeu à la place de « MANGA », puis change la taille : `texteManga(2, 6, "MANGA", 2)`.

On retrouve `texteManga` dans 1 leçon

[35.15](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **983 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	277 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
CopierTuiles	31 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran

```
Tuiles          560 o ← CopierTuiles - 0 lettre sur 43, et 35 tuiles dessinées
Lettres gravées : aucune
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte,
EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard,
EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
poser()         x 45    270 o sur place, dans main()
image()         x 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
texteManga() x 1      0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <texteManga> : un titre entre manga et dessin animé ----
// Le mot « MANGA » en lettres de titre manga, d'un seul appel.

#include <texteManga> // texteManga() : penchées, coins coupés, une trame
```


2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // texteManga(colonne, ligne, "MOT") : la première lettre en (colonne, ligne).
    // Taille 3 (la taille si on ne la donne pas) : chaque lettre prend 3 colonnes
    // et 3 lignes. M de 2 à 4, A de 5 à 7, N de 8 à 10, G de 11 à 13, A de 14 à 16.
    texteManga(2, 6, "MANGA");

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

MANGA en grosses lettres penchées vers la droite, aux coins coupés, le bas des lettres en trame grise, avec une ombre portée.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le mot occupe les cases de la colonne 2 à 16, ligne 6
- ✓ les lettres sont penchées : le haut du M est plus à droite que le bas (haut 18, bas 16)
- ✓ le bas des lettres est en trame (117 pixels de trame)
- ✓ et elles ont leur ombre portée (353 pixels d'ombre)

Ensuite : **35.15. Deux styles pour un titre : dessin animé ou manga** — chapitre 6 : Dessiner. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++