

35.15. Deux styles pour un titre : dessin animé ou manga

Le même mot, **SUPER**, écrit par `texteTitre()` puis par `texteManga()` : deux styles, le même appel. On choisit celui qui va à son jeu.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qui est nouveau ici : les deux styles côte à côte. `texteTitre()` écrit des lettres **rondes**, droites, au contour doux — le style **dessin animé**. `texteManga()` écrit des lettres **penchées**, aux **coins coupés**, avec une **trame** grise — le style **manga**.

Le même appel : les deux prennent `(colonne, ligne, "MOT")`, et la même taille facultative. Pour changer de style, on change **le nom de la fonction**, rien d'autre — et son `#include`.

Deux `#include`, un par fonction : `#include <texteTitre>` et `#include <texteManga>`. Chacun ajoute à la cartouche **seulement les lettres** que sa fonction écrit.

La place : **SUPER** en taille 3 prend 15 colonnes ; en commençant en colonne 2, de 2 à 16. Le premier en lignes 2 à 4, le second en lignes 10 à 12. Au-dessus de chacun, son nom en lettres ordinaires, avec `texte()`.

Ce qu'il coûte : deux styles, deux séries de dessins — le S rond et le S manga ne sont pas les mêmes tuiles. Dans un vrai jeu, on en choisit **un** pour le titre.

À toi : écris le nom de ton jeu dans les deux styles, regarde, et garde celui que tu préfères.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texteTitre>` → [35.11. La fonction `texteTitre\(\)` — un mot en GROSSES lettres de titre](#)
- `#include <texteManga>` → [35.14. La fonction `texteManga\(\)` — un titre entre manga et dessin animé](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2086 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	551 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← <code>image()</code> — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← <code>EcrireTexte</code> — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← <code>texte()</code> — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	85 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	1296 o	← <code>CopierTuiles</code> — 8 lettres sur 43, et 73 tuiles dessinées

```
"DESSIN ANIME" 12 o ← texte() — un texte gravé
"MANGA"         5 o ← texte() — un texte gravé
Lettres gravées : ADEGIMNS
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau,
LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
poser()      x 87  522 o sur place, dans main()
texte()      x 2   22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()      x 1   3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
texteTitre() x 1   0 o sur place, dans main()
texteManga() x 1   0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// Le même mot, SUPER, dans les deux styles de titre.

#include <texteTitre> // texteTitre() : rondes, le style dessin animé
#include <texteManga> // texteManga() : penchées, coins coupés, le style manga
#include <texte>      // texte() : le nom de chaque style, en lettres ordinaires
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
    texte(2, 0, "DESSIN ANIME");
    texteTitre(2, 2, "SUPER"); // colonnes 2 à 16, lignes 2 à 4

    texte(2, 8, "MANGA");
    texteManga(2, 10, "SUPER"); // colonnes 2 à 16, lignes 10 à 12

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

En haut, SUPER en lettres rondes ; en bas, SUPER en lettres penchées avec une trame ; au-dessus de chacun, le nom de son style.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ SUPER dessin animé, lignes 2 à 4
- ✓ SUPER manga, lignes 10 à 12
- ✓ les deux S ne sont pas les mêmes tuiles (48 / 84)
- ✓ la trame : dans le manga seulement
- ✓ et le nom de chaque style au-dessus

Ensuite : **35.16. Un avion qui vole : AVION dans son fichier, la croix pour le piloter** — chapitre 6 : Dessiner. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++