

# 66.1. Chapitre 10 — Les tableaux : ranger beaucoup de valeurs : ce qui vient

L'entrée du chapitre 10 : ce qu'on a vu jusqu'ici, et ce que ses 5 étapes vont ajouter, une à la fois.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**D'où l'on vient.** Le chapitre 9, « Ranger ce qu'on manipule », vient de se terminer. Tout ce qu'il a montré reste valable : on s'en sert à partir d'ici sans le réexpliquer.

**Ce que ce chapitre apporte : Les tableaux : ranger beaucoup de valeurs.** Il compte 5 étapes, dont 5 venues du cours :

- Un tableau : plusieurs cases sous un seul nom
- Parcourir : le total, le plus grand, le plus petit
- Une table gravée : dessiner un niveau
- Chercher et changer une case
- Une grille : un tableau à deux dimensions

**Aucune fonction nouvelle ici :** ce chapitre n'emploie que des fonctions déjà présentées. Tout l'effort porte sur la façon d'écrire le programme.

**Comment avancer :** une étape à la fois. Lis l'explication, lance le programme, regarde ce qu'on doit voir, puis fais l'essai proposé. Si quelque chose t'échappe, l'étape d'avant contient la pièce qui manque.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **449 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         29 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   85 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        176 o ← CopierTuiles — 11 lettres sur 43
"CHAPITRE 10"  11 o ← texte() — un texte gravé
"C EST PARTI"  11 o ← texte() — un texte gravé
```

Lettres gravées : ACEHIPRST01

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

texte() × 2      22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)  
image() × 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- Chapitre 10 : Les tableaux : ranger beaucoup de valeurs ----  
// L'entrée du chapitre : rien de neuf dans ce programme. Il annonce la suite.
```


```
#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
```

## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {  
    texte(1, 7, "CHAPITRE 10");    // le numéro du chapitre  
    texte(1, 9, "C EST PARTI");  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce qu'on doit voir

CHAPITRE 10, puis C EST PARTI.

## 5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le chapitre 10 s'annonce

---

Ensuite : **67. Un tableau : plusieurs cases sous un seul nom** — chapitre 10 : Les tableaux : ranger beaucoup de valeurs. ·  
gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++