0.10.2. Tout l'alphabet, avec poserS — doublé, deux positions

Tout l'alphabet deux fois : lignes 0 et 1, puis lignes 3 et 4.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.10 et le 0.10.1 réunis : l'alphabet du 0.10 (lignes 0 et 1), puis celui du 0.10.1 (lignes 3 et 4).

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police
> - `#include <poserS>` → 0.9.3. La fonction poserS() — poser, et passer à la ligne

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **for** — Une boucle qui compte : « for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) » fait 5 tours, i valant 0, 1, 2, 3 puis 4.
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **incrémenter (++)** — « x++ » ou « x += 1 » : x augmente de 1. « x-- » : x diminue de 1.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **octet** — Un nombre de 0 à 255 : la plus petite boîte de la mémoire. Une cartouche en a 32 768.
- **opérateurs de comparaison** — == égal, != différent, < plus petit, > plus grand, <= plus petit ou égal, >= plus grand ou égal. Le résultat est vrai ou faux.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **uint8_t** — Le genre de nombre de cette console : un entier de 0 à 255 (un octet). Au-delà, il repart à 0.
- **variable** — Une boîte avec un nom, dans la mémoire, qui retient un nombre qu'on peut lire et changer.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`#include <poserS>  // pose une tuile, et passe à la ligne au bord`	Demande à la console « poserS » (ce que c'est : pose une tuile, et passe à la ligne au bord). Sans cette ligne, le compilateur refuserait

	de l'employer. (Le commentaire le dit : « pose une tuile, et passe à la ligne au bord ».)
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`// 1. Lignes 0 et 1 (le 0.10)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 1. Lignes 0 et 1 (le 0.10) »). La console l'ignore.
`for (uint8_t i = 0; i < sizeof(ALPHABET); i++) {`	Une boucle qui compte : i part de 0 ; on continue tant que i est plus petit que sizeof(ALPHABET) ; et après chaque tour, i augmente de 1.
`poserS(i, 0, ALPHABET[i]);  // poserS passe tout seul à la ligne 1`	Appel de la fonction poserS de la console, avec les arguments i, 0, ALPHABET[i]. Ce qu'elle fait : comme poser(), mais passe à la ligne tout seul : la colonne 20 devient (0, ligne + 1), comme textS. (Le commentaire le dit : « poserS passe tout seul à la ligne 1 ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`// 2. Lignes 3 et 4 (le 0.10.1)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 2. Lignes 3 et 4 (le 0.10.1) »). La console l'ignore.
`for (uint8_t i = 0; i < sizeof(ALPHABET); i++) {`	Une boucle qui compte : i part de 0 ; on continue tant que i est plus petit que sizeof(ALPHABET) ; et après chaque tour, i augmente de 1.
`poserS(i, 3, ALPHABET[i]);  // poserS passe tout seul à la ligne 4`	Appel de la fonction poserS de la console, avec les arguments i, 3, ALPHABET[i]. Ce qu'elle fait : comme poser(), mais passe à la ligne tout seul : la colonne 20 devient (0, ligne + 1), comme textS. (Le commentaire le dit : « poserS passe tout seul à la ligne 4 ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu.
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1013 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        49 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  main()          139 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AdresseCase      10 o  ← poser()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  Diviser          17 o  ← poser()  — divise — le processeur ne sait pas le faire
  Reste            10 o  ← poser()  — le reste d'une division
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poserS() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau,
```

```
LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()  × 2    96 o sur place, dans main()  + AdresseCase (10 o), Diviser (17 o), Reste (10 o)
  image()  × 1     3 o sur place, dans main()  + AttendreImage (28 o)
  poserS() × 2     0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poserS>     // pose une tuile, et passe à la ligne au bord
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
  // 1. Lignes 0 et 1 (le 0.10)
  for (uint8_t i = 0; i < sizeof(ALPHABET); i++) {
    poserS(i, 0, ALPHABET[i]);   // poserS passe tout seul à la ligne 1
  }
  // 2. Lignes 3 et 4 (le 0.10.1)
  for (uint8_t i = 0; i < sizeof(ALPHABET); i++) {
    poserS(i, 3, ALPHABET[i]);   // poserS passe tout seul à la ligne 4
  }

  while (true) {
    image();
  }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

> Tout l'alphabet deux fois : en haut, et trois lignes plus bas.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ lignes 0 et 1

✓ lignes 3 et 4

Ensuite : **0.10.3. La fonction textS() — un texte qui passe à la ligne** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++