Chapitre 0 — Avant tout | Partie B — Le temps | leçon 0.13.2 sur 153 | difficulté 1 / 10

0.13.2. Une lettre toutes les secondes, avec attendre — doublé, deux positions

Deux poser avant attendre : la même lettre en colonne 0 et en colonne 10.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.13 et le 0.13.1 réunis : deux `poser`, avant le même `attendre(1)`.

`attendre` **arrête tout :** les deux lettres sont posées, puis le programme attend une seconde, et recommence.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → 0.1.3. La fonction poser() — poser une tuile
- `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police
- `#include <attendre>` → 0.12.3. La fonction attendre() — attendre des secondes

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **coordonnées** — Deux nombres qui disent où : la colonne (vers la droite) puis la ligne (vers le bas), à partir de (0, 0) en haut à gauche.
- **if (si)** — Teste une condition : si elle est vraie, on fait le bloc qui suit.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **incrémenter (++)** — « x++ » ou « x += 1 » : x augmente de 1. « x-- » : x diminue de 1.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **octet** — Un nombre de 0 à 255 : la plus petite boîte de la mémoire. Une cartouche en a 32 768.
- **opérateurs de comparaison** — == égal, != différent, < plus petit, > plus grand, <= plus petit ou égal, >= plus grand ou égal. Le résultat est vrai ou faux.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **poser()** — Met une tuile dans le décor, sur une case de la grille de 20 × 18 (32 × 32 en tout, avec la partie cachée).
- **uint8_t** — Le genre de nombre de cette console : un entier de 0 à 255 (un octet). Au-delà, il repart à 0.
- **variable** — Une boîte avec un nom, dans la mémoire, qui retient un nombre qu'on peut lire et changer.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond`

Demande à la console « poser » (ce que c'est : pose une tuile sur une case du fond). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « pose une tuile sur une case du fond ».)

`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`#include <attendre>  // attend des secondes entières`	Demande à la console « attendre » (ce que c'est : attend des secondes entières). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « attend des secondes entières ».)
`uint8_t lettre = 0;  // l'indice de la lettre affichée (0 = A)`	Une variable : une boîte appelée lettre, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « l'indice de la lettre affichée (0 = A) ».)
`int main() {  // Le programme commence ici.`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit. (Le commentaire le dit : « Le programme commence ici. ».)
`while (true) {  // Pour toujours :`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image(). (Le commentaire le dit : « Pour toujours : ».)
`poser(0, 0, ALPHABET[lettre]);  // colonne 0 (le 0.13)`	Appel de la fonction poser de la console, avec les arguments 0, 0, ALPHABET[lettre]. Ce qu'elle fait : pose une tuile sur la grille du fond — un nom de Tuile, ou un numéro. Un 4e argument est une TAILLE : poser(2, 3, MUR, 5) dessine MUR cinq fois plus grand dans le fond (colonne et ligne en clair). (Le commentaire le dit : « colonne 0 (le 0.13) ».)
`poser(10, 0, ALPHABET[lettre]);  // colonne 10 (le 0.13.1) : la même lettre`	Appel de la fonction poser de la console, avec les arguments 10, 0, ALPHABET[lettre]. Ce qu'elle fait : pose une tuile sur la grille du fond — un nom de Tuile, ou un numéro. Un 4e argument est une TAILLE : poser(2, 3, MUR, 5) dessine MUR cinq fois plus grand dans le fond (colonne et ligne en clair). (Le commentaire le dit : « colonne 10 (le 0.13.1) : la même lettre ».)
`attendre(1);  // attend 1 seconde (tout s'arrête pendant ce temps)`	Appel de la fonction attendre de la console, avec l'argument 1. Ce qu'elle fait : attend ce nombre de secondes (jusqu'à 255), puis le programme continue. Pendant ce temps, rien d'autre ne se passe : la manette n'est pas lue. (Le commentaire le dit : « attend 1 seconde (tout s'arrête pendant ce temps) ».)
`lettre++;  // la lettre suivante`	lettre augmente de 1. (Le commentaire le dit : « la lettre suivante ».)
`if (lettre == sizeof(ALPHABET)) lettre = 0;  // après Z (26 lettres), retour à A`	Une décision : si lettre est égal à sizeof(ALPHABET) alors on fait « lettre = 0 ». Sinon, on passe. (Le commentaire le dit : « après Z (26 lettres), retour à A ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **905 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage          52 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  main()             48 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank              8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage      28 o  ← AttendreSecondes  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank     16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreSecondes   17 o  ← attendre()  — attend des secondes entières
  CopierTuiles       18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte       14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles            704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte,
EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard,
EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()    × 2    24 o sur place, dans main()
  attendre() × 1     5 o sur place, dans main()  + AttendreSecondes (17 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <attendre>   // attend des secondes entières
```

2. UNE VARIABLE — LETTRE

```
uint8_t lettre = 0;                  // l'indice de la lettre affichée (0 = A)
```


3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                         // Le programme commence ici.
  while (true) {                     // Pour toujours :
    poser(0, 0, ALPHABET[lettre]);    // colonne 0 (le 0.13)
    poser(10, 0, ALPHABET[lettre]);   // colonne 10 (le 0.13.1) : la même lettre
    attendre(1);                     // attend 1 seconde (tout s'arrête pendant ce temps)
    lettre++;                        // la lettre suivante
    if (lettre == sizeof(ALPHABET)) lettre = 0;   // après Z (26 lettres), retour à A
  }
}
```


3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.


la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu’on doit voir

> La même lettre en colonne 0 et en colonne 10, qui change chaque seconde.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d’être joués, et voici ce qu’ils ont mesuré.

✓ la même lettre aux deux places
