Chapitre 0 — Avant tout | Partie C — Déplacer une lettre | leçon 0.18 sur 153 | difficulté 1 / 10

0.18. Avancer avec deplace_x

deplace_x(colonne, ligne, tuile, pas) fait tout le 0.17 en une ligne : la lettre avance de 5 cases.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le programme du 0.17, mais tout le travail (le chronomètre, l'effacement, le pas de plus, la lettre reposée) est fait par **une seule fonction de la console** : `deplace_x`.

Ce qui est nouveau ici : `deplace_x(colonne, ligne, tuile, pas)`. Elle pose la tuile en (`colonne`, `ligne`), puis la fait avancer d'une case vers la droite tous les quarts de seconde (15 images), `pas` **fois**.

Pourquoi `x = deplace_x(…)` ? Quand on écrit `deplace_x(x, …)`, la fonction ne reçoit pas la variable `x` elle-même, mais une **copie** de sa valeur (0). Elle fait bouger la lettre en changeant sa copie, jamais notre `x`. À la fin, elle **rend** (`return`) la colonne d'arrivée, 5, et `x = …` range ce 5 dans `x`.

Sans le `x =`, en C ordinaire, la lettre bougerait bien à l'écran, mais `x` vaudrait encore 0 : le programme croirait la lettre toujours au départ. Le cours suivant montre quand cela pose problème.

Elle bloque, comme `attendre()` : pendant le voyage, rien d'autre ne tourne. Au bord de l'écran (colonne 19), elle s'arrête au lieu de sortir.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <deplace_x>` → 0.17.3. La fonction deplace_x() — avancer sur une ligne
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **octet** — Un nombre de 0 à 255 : la plus petite boîte de la mémoire. Une cartouche en a 32 768.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **uint8_t** — Le genre de nombre de cette console : un entier de 0 à 255 (un octet). Au-delà, il repart à 0.
- **variable** — Une boîte avec un nom, dans la mémoire, qui retient un nombre qu'on peut lire et changer.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <deplace_x>  // fait avancer une tuile sur sa ligne`	Demande à la console « deplace_x » (ce que c'est : fait avancer une tuile sur sa ligne). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « fait avancer une tuile sur sa ligne ».)
`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`uint8_t pas = 5;  // le nombre de cases à parcourir`	Une variable : une boîte appelée pas, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 5. (Le commentaire le dit : « le nombre de cases à parcourir ».)

`uint8_t x = 0;  // la colonne de la lettre : elle part de 0 (tout à gauche)`	Une variable : une boîte appelée x, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « la colonne de la lettre : elle part de 0 (tout à gauche) ».)
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`// La ligne, morceau par morceau :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« La ligne, morceau par morceau : »). La console l'ignore.
`//   x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], pas);`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], pas); »). La console l'ignore.
`//					|`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« |||||| »). La console l'ignore.
`//					+-- pas : combien de cases (5)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ||||| +-- pas : combien de cases (5) »). La console l'ignore.
`//				+--------------- tuile : ce qui bouge, la lettre A`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« |||| +---------- tuile : ce qui bouge, la lettre A »). La console l'ignore.
`//			+------------------ ligne : 0, tout en haut`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ||| +---------- ligne : 0, tout en haut »). La console l'ignore.
`//		+--------------------- colonne : d'où la lettre part.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« || +---------- colonne : d'où la lettre part. »). La console l'ignore.
`//		` `La fonction reçoit une COPIE`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« || La fonction reçoit une COPIE »). La console l'ignore.
`//		` `de x (sa valeur, 0), pas x.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« || de x (sa valeur, 0), pas x. »). La console l'ignore.
`//	+--- deplace_x fait avancer la lettre, puis REND (return) la`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« | +--- deplace_x fait avancer la lettre, puis REND (return) la »). La console l'ignore.
`//	colonne d'arrivée : 5.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« | colonne d'arrivée : 5. »). La console l'ignore.
`//   +------- « x = » range ce 5 dans x.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« +------- « x = » range ce 5 dans x. »). La console l'ignore.
`// POURQUOI « x = » ? Une fonction n'a qu'une COPIE de x : elle ne peut pas`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« POURQUOI « x = » ? Une fonction n'a qu'une COPIE de x : elle ne peut pas »). La console l'ignore.
`// le changer. Pour garder le résultat, on le RANGE nous-mêmes : x = …`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« le changer. Pour garder le résultat, on le RANGE nous-mêmes : x = … »). La console l'ignore.
`x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], pas);  // après cette ligne : x vaut 5`	x prend une nouvelle valeur : deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], pas). (Le commentaire le dit : « après cette ligne : x vaut 5 ».)
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();  // le programme continue ; la lettre, elle, reste en colonne 5`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « le programme continue ; la lettre, elle, reste en colonne 5 ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1070 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        63 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  deplace_x()     158 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()           27 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()     × 2    26 o sur place, dans deplace_x()  + AdresseCase (10 o)
  effacer()   × 1    15 o sur place, dans deplace_x()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()     × 2     6 o sur place, dans deplace_x(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  deplace_x() × 1    18 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_x>   // fait avancer une tuile sur sa ligne
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;      // le nombre de cases à parcourir
```

3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;        // la colonne de la lettre : elle part de 0 (tout à gauche)
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
  // La ligne, morceau par morceau :
  //
  //   x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], pas);
  //   |   |         |  |  |            |
  //   |   |         |  |  |            +-- pas     : combien de cases (5)
  //   |   |         |  |  +--------------- tuile   : ce qui bouge, la lettre A
  //   |   |         |  +------------------ ligne   : 0, tout en haut
  //   |   |         +--------------------- colonne : d'où la lettre part.
  //   |   |                                         La fonction reçoit une COPIE
  //   |   |                                         de x (sa valeur, 0), pas x.
  //   |   +--- deplace_x fait avancer la lettre, puis REND (return) la
  //   |        colonne d'arrivée : 5.
  //   +------- « x = » range ce 5 dans x.
  //
  // POURQUOI « x = » ? Une fonction n'a qu'une COPIE de x : elle ne peut pas
  // le changer. Pour garder le résultat, on le RANGE nous-mêmes : x = …
  x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], pas);    // après cette ligne : x vaut 5

  while (true) {
    image();          // le programme continue ; la lettre, elle, reste en colonne 5
  }
}
```


3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.


la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu’on doit voir

> Un A qui avance de 5 cases vers la droite, puis s’arrête en colonne 5.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d’être joués, et voici ce qu’ils ont mesuré.

✓ x a reçu la colonne d’arrivée (x = 5)

✓ le A est en colonne 5, seul sur sa ligne (« A »)

Ensuite : **0.18.1. Avancer avec deplace_x — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++