Chapitre 0 — Avant tout | Partie C — Déplacer une lettre | leçon 0.20.3 sur 153 | difficulté 0 / 10

0.20.3. La fonction deplace_y() — avancer sur une colonne

#include <deplace_y> : deplace_y(x, y, tuile, pas) fait descendre la tuile de « pas » lignes (ou monter si pas est négatif).

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : comme `deplace_x()`, mais **de haut en bas** : `pas` positif descend, négatif monte. Elle s'arrête au bord de l'écran.

La ligne à écrire : `#include <deplace_y>`.

Ses arguments : colonne, ligne, tuile, pas ; seule sur sa ligne, elle range l'arrivée dans la variable de la ligne.

Ce qu'elle coûte : environ **220 octets**, plus la police entière.

Essaie : `deplace_y(10, y, ALPHABET[0], -6);` : le A remonte.

> **On retrouve deplace_y dans 12 leçons**
>
> 0.21, 0.21.1, 0.21.2, 0.22, 0.22.1, 0.22.2, 0.24, 0.24.1, 0.24.2, 0.25, 0.25.1, 0.25.2

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **octet** — Un nombre de 0 à 255 : la plus petite boîte de la mémoire. Une cartouche en a 32 768.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **uint8_t** — Le genre de nombre de cette console : un entier de 0 à 255 (un octet). Au-delà, il repart à 0.
- **variable** — Une boîte avec un nom, dans la mémoire, qui retient un nombre qu'on peut lire et changer.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`// ---- #include <deplace_y> : avancer sur une colonne ----`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ---- #include <deplace_y> : avancer sur une colonne ---- »). La console l'ignore.
`// Le A descend de la ligne 2 à la ligne 10.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Le A descend de la ligne 2 à la ligne 10. »). La console l'ignore.
`#include <deplace_y>  // deplace_y() : avancer sur la colonne`	Demande à la console « deplace_y » (ce que c'est : fait avancer une tuile sur sa colonne). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « deplace_y() : avancer sur la colonne ».)
`#include <ALPHABET>`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer.

`uint8_t y = 2;`	Une variable : une boîte appelée y, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 2.
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`deplace_y(10, y, ALPHABET[0], 8);  // 8 pas vers le bas ; y reçoit 10`	Appel de la fonction deplace_y de la console, avec les arguments 10, y, ALPHABET[0], 8. Ce qu'elle fait : comme deplace_x(), mais sur l'axe Y : 5 descend de 5 lignes, -5 monte de 5 lignes. S'arrête au bord de l'écran (ligne 0 ou 17). Rend la ligne d'arrivée : y = deplace_y(0, y, ALPHABET[0], 5). Seule sur sa ligne avec une variable, deplace_y(0, y, ALPHABET[0], 5); range elle-même la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « 8 pas vers le bas ; y reçoit 10 ».)
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu.
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1068 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        60 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  deplace_y()     158 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()           28 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()     × 2    26 o sur place, dans deplace_y()  + AdresseCase (10 o)
  effacer()   × 1    15 o sur place, dans deplace_y()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()     × 2     6 o sur place, dans deplace_y(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  deplace_y() × 1    19 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <deplace_y> : avancer sur une colonne ----
// Le A descend de la ligne 2 à la ligne 10.

#include <deplace_y>   // deplace_y() : avancer sur la colonne
#include <ALPHABET>
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 2;
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {
  deplace_y(10, y, ALPHABET[0], 8);   // 8 pas vers le bas ; y reçoit 10

  while (true) {
    image();
  }
}
```


3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.


la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

> Un A qui descend de huit lignes.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (10, 10) (10,10)

✓ y a reçu l'arrivée : 10

Ensuite : **0.21. Descendre avec deplace_y** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++