Chapitre 0 — Avant tout | Partie D — Des formes | leçon 0.59.1 sur 153 | difficulté 1 / 10

0.59.1. Tourner en s’éloignant : spirale — de base, ailleurs

Le 0.59 fait par le B, autour de (4, 4).

1. Ce qu’il faut comprendre

C’est le 0.59, avec le **B**, autour de **(4, 4)** au lieu de (10, 8).

La forme tient entière autour de (4, 4) : elle ne s’approche jamais à moins d’une case du bord.

C’est la version de base : la deuxième place, seule. Le 0.59.2 met les deux ensemble.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <spirale>` → 0.58.3. La fonction spirale() — tourner en spirale
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <spirale>  // une tuile qui tourne en spirale`	Demande à la console « spirale » (ce que c'est : une tuile qui tourne en spirale). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « une tuile qui tourne en spirale ».)
`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`int main() {  // Le programme commence ici.`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit. (Le commentaire le dit : « Le programme commence ici. ».)
`// spirale(x, y, tuile, taille, sens, vitesse) : la tuile tourne en s'éloignant`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« spirale(x, y, tuile, taille, sens, vitesse) : la tuile tourne en s'éloignant »). La console l'ignore.
`// du centre (x, y) : 1 pas, 1 pas, 2, 2, 3, 3 ... jusqu'au bord d'un carré.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« du centre (x, y) : 1 pas, 1 pas, 2, 2, 3, 3 ... jusqu'au bord d'un carré. »). La console l'ignore.

`//   taille 3 : jusqu'au bord d'un carré 7 × 7 ; sens 1 : droite, bas, gauche,`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« taille 3 : jusqu'au bord d'un carré 7 × 7 ; sens 1 : droite, bas, gauche, »). La console l'ignore.
`//   haut... ; 250 ms par pas.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« haut... ; 250 ms par pas. »). La console l'ignore.
`// Le changement : le B (ALPHABET[1]), autour de (4, 4), en haut à gauche :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Le changement : le B (ALPHABET[1]), autour de (4, 4), en haut à gauche : »). La console l'ignore.
`spirale(4, 4, ALPHABET[1], 3, 1, 250);`	Appel de la fonction spirale de la console, avec les arguments 4, 4, ALPHABET[1], 3, 1, 250. Ce qu'elle fait : part du centre et tourne en s'éloignant (branches de 1, 1, 2, 2, 3, 3… pas) jusqu'au bord d'un carré de « taille », puis revient au centre. sens 1 ou -1, vitesse en ms écrite en clair.
`while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image(). (Le commentaire le dit : « La boucle de jeu, pour toujours : ».)
`image();          //   attendre l'image suivante.`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « attendre l'image suivante. ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1347 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        49 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  spirale()       442 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()           34 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()   × 3    39 o sur place, dans spirale()  + AdresseCase (10 o)
  effacer() × 2    30 o sur place, dans spirale()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()   × 3     9 o sur place, dans spirale(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  spirale() × 1    27 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <spirale>    // une tuile qui tourne en spirale
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE


```
int main() {          // Le programme commence ici.
  // spirale(x, y, tuile, taille, sens, vitesse) : la tuile tourne en s'éloignant
  // du centre (x, y) : 1 pas, 1 pas, 2, 2, 3, 3 ... jusqu'au bord d'un carré.
  //   taille 3 : jusqu'au bord d'un carré 7 × 7 ; sens 1 : droite, bas, gauche,
  //   haut... ; 250 ms par pas.
  // Le changement : le B (ALPHABET[1]), autour de (4, 4), en haut à gauche :
  spirale(4, 4, ALPHABET[1], 3, 1, 250);

  while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :
    image();          //   attendre l'image suivante.
  }
}
```


3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.


la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

> La même forme qu'au 0.59, faite par le B en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (7, 1)

✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.59.2. Tourner en s'éloignant : spirale — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++