

0.105.1. Une lettre qui tire — la rafale perce le mur

Le 0.105 avec les trois tirs du 0.101.1 : le premier tir de la rafale casse le X, les suivants passent par le trou.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.105, avec plusieurs tirs. Garde A enfoncé face au mur : le premier tir casse le X, et **les suivants passent** par le trou, jusqu'au bord de l'écran.

Ce qui change par rapport au 0.101.1 : le même cas en plus qu'au 0.105, dans la boucle sur `i` : `lire(nx, ny)` == `ALPHABET[23]`, on efface le X, et `vole[i] = 0`.

Un seul X par tir : chaque tir casse **un** X et disparaît. Pour ouvrir un grand passage, il faut tirer depuis plusieurs lignes : monte d'une case, tire, monte encore...

Déroulons, A tenu : le tir 0 casse (12, 8). Les tirs 1 et 2, partis 250 et 500 ms plus tard, trouvent (12, 8) vide : ils passent, jusqu'en colonne 19.

Essaie : ouvre dans le mur une porte de trois cases de haut (lignes 7, 8 et 9), puis traverse avec le A.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <chaque>` → [0.29.3. La fonction chaque\(\) — toutes les n millisecondes](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <lire>` → [0.68.4. La fonction lire\(\) — lire une case](#)
- `#include <effacer>` → [0.16.3. La fonction effacer\(\) — effacer des cases](#)
- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1140 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	73 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
chaque_minuteur()	124 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	697 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases, EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), lire(), effacer(), texte() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases

```

EcrireTexte      10 o ← texte()  – écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles     49 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte     14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
LireManette      37 o ← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles           48 o ← CopierTuiles – 3 lettres sur 43
"."              1 o ← texte()  – un texte gravé
"."              1 o ← texte()  – un texte gravé

```

Lettres gravées : AX.

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```

texte()          x 2    68 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
effacer()        x 3    61 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
lire()           x 4    44 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
poser()          x 3    38 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
bouton()         x 5    25 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
image()          x 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()         x 1     2 o sur place, dans chaque_minuteur()

```

Tes fonctions appelées :

```

chaque_minuteur() x 3    32 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// ---- UNE LETTRE QUI TIRE : la rafale perce le mur ----
// Le 0.105 (le tir casse le X), avec les trois tirs du 0.101.1.
// Le premier tir casse le X ; les suivants passent par le trou.
// ALPHABET[23] : le X.

#include <poser>      // pose une tuile sur une case du fond
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <chaque>     // répond 1 toutes les n millisecondes
#include <bouton>     // lit un bouton de la manette
#include <lire>       // lit la tuile posée sur une case
#include <effacer>    // efface des cases, ou tout le fond
#include <texte>      // écrit un texte à l'écran

```

2. UNE VARIABLE — AX

```

uint8_t ax = 2;          // le A : sa colonne...

```

3. UNE VARIABLE — AY

```

uint8_t ay = 8;          // ...et sa ligne

```

4. UNE VARIABLE — DX

```

uint8_t dx = 1;          // le sens où regarde le A

```

5. UNE VARIABLE — DY

```

uint8_t dy = 0;

```

6. UNE VARIABLE — NX

```

uint8_t nx = 0;          // une case d'ARRIVÉE, calculée avant de bouger

```

7. UNE VARIABLE — NY

```

uint8_t ny = 0;

```

8. UN TABLEAU — TX

```

uint8_t tx[3];           // les trois tirs : leurs colonnes...

```

9. UN TABLEAU — TY

```
uint8_t ty[3];           // ...leurs lignes...
```

10. UN TABLEAU — TDX

```
uint8_t tdx[3];          // ...et leurs sens
```

11. UN TABLEAU — TDY

```
uint8_t tdy[3];
```

12. UN TABLEAU — VOLE

```
uint8_t vole[3];         // vole[i] = 1 : le tir n° i est en vol
```

13. UNE VARIABLE — LANCE

```
uint8_t lance = 0;
```

14. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    for (uint8_t l = 4; l < 13; l++) {    // le mur : 9 X en colonne 12 (le 0.101)
        poser(12, l, ALPHABET[23]);
    }
    poser(ax, ay, ALPHABET[0]);

    while (true) {
        image();

        // ---- le A bouge et retient où il regarde ----
        if (chaque(150)) {
            nx = ax;
            ny = ay;
            if (bouton(DROITE)) {
                nx = ax + 1;
                dx = 1;
                dy = 0;
            } else if (bouton(GAUCHE)) {
                nx = ax - 1;
                dx = -1;
                dy = 0;
            } else if (bouton(BAS)) {
                ny = ay + 1;
                dx = 0;
                dy = 1;
            } else if (bouton(HAUT)) {
                ny = ay - 1;
                dx = 0;
                dy = -1;
            }
            if (nx < 20 && ny < 17) {
                if (lire(nx, ny) == 0) {
                    effacer(ax, ay, 1);
                    ax = nx;
                    ay = ny;
                    poser(ax, ay, ALPHABET[0]);
                }
            }
        }

        // ---- le bouton A lance un tir, au plus toutes les 250 ms ----
        if (chaque(250)) {
            if (bouton(A)) {
                nx = ax + dx;
                ny = ay + dy;
                // la case de départ doit être dans l'écran ET vide (le 0.101)
                if (nx < 20 && ny < 17 && lire(nx, ny) == 0) {
                    lance = 0;
                    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
                        if (lance == 0 && vole[i] == 0) {
                            vole[i] = 1;
                            tx[i] = nx;
                            ty[i] = ny;
                            tdx[i] = dx;
                            tdy[i] = dy;
                            texte(tx[i], ty[i], ".");
                            lance = 1;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }

    // ---- chaque tir avance, et regarde sa case d'arrivée (le 0.105) ----
```


```

if (chaque(100)) {
    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) {
        if (vole[i] == 1) {
            nx = tx[i] + tdx[i];
            ny = ty[i] + tdy[i];
            effacer(tx[i], ty[i], 1);
            if (nx >= 20 || ny >= 17) {
                vole[i] = 0;          // 1. hors de l'écran
            } else if (lire(nx, ny) == ALPHABET[23]) {
                effacer(nx, ny, 1);    // 2. un X : le tir le casse (le 0.105)...
                vole[i] = 0;          // ...et disparaît
            } else if (lire(nx, ny) != 0) {
                vole[i] = 0;          // 3. un autre tir : il s'écrase
            } else {
                tx[i] = nx;           // 4. une case vide : il y va
                ty[i] = ny;
                texte(tx[i], ty[i], ".");
            }
        }
    }
}
}
}
}


```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.




la toute première image — la console vient de démarrer — image 1




un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent


Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.




A — l'écran a changé




DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

A tenu face au mur : le premier tir casse le X de la ligne 8, les suivants passent par le trou jusqu'au bord ; les autres X restent.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le X de la ligne 8 est cassé, ceux d'au-dessus et d'au-dessous restent
- ✓ les tirs suivants passent par le trou, derrière le mur
- ✓ relâché : plus aucun tir, il ne reste que le A sur la ligne

Ensuite : **0.106. Une lettre qui tire — la boule de feu** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++